

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-329m1rv00-315inch-ips-4k-500cdm2-3ms-hdmi21x3-dp-4xusb32-speakers-p-90027.html>



PHILIPS 329M1RV/00 31.5inch IPS 4K 500cd/m2 3ms HDMI2.1x3 DP 4xUSB3.2 Speakers

Cena brutto	4 615,81 zł
Cena netto	3 752,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4241020
Kod producenta	329M1RV/00
Kod EAN	8712581772482

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

PHILIPS 329M1RV/00 31.5inch IPS 4K 500cd/m2 3ms

HDMI2.1x3 DP 4xUSB3.2 Speakers

Philips Momentum 329M1RV - Monitor LED - 32" (31.5"

widoczny) - 3840 x 2160 4K @ 144 Hz - IPS - 500 cd/m² -

1000:1 - DisplayHDR 1000 - 1 ms - 3xHDMI, DisplayPort, USB-C

- głośnik(i) - teksturowana czerń z połyskiem

8712581772482

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

Klasa G

32"

31.5"

Koncentrator USB 3.2/USB-C

65 wat

IPS

16:9

4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 144 Hz, USB-C:

120 Hz)

0.181 mm

139.87

500 cd/m²

1000:1

DisplayHDR 1000

1,07 miliarda kolorów

111% Adobe RGB, 113% NTSC, 124% sRGB

3 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

48 - 144 Hz

30 - 254 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%

WLED

Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony),

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

MTBF:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Konsumpcja energii (w trybie ON):

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański
Compact Ergo Base, MultiView, Ambiglow, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, SmartUniformity, DTS Sound, Technologia Adaptive-Sync, Niskie Opóźnienie Wejścia, sRGB Mode, Obraz obok obrazu, kalibracja Delta E
Teksturowana czerń z połyskiem

71.5 cm x 29.7 cm x 59.6 cm - z podstawką

11.63 kg

Głośnik(i) - stereo

5 wat

DisplayPort 1.4

3 x HDMI

USB-C (moc maks. 65 W)

USB — upstream (typ B)

2 x USB 3.2 — downstream

2 x USB 3.2 — downstream (szybkie ładowanie)

Wyjście audio

Wysokość, pokrętło, odchylenie

-5/+15

40

130 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), DisplayPort Alt Mode

1 x kabel DisplayPort

1 x kabel HDMI

1 x kabel USB-C

50,000 godzina(y)

Plug and Play, TUV, CB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV

Bauart, CU-EAC, bez Rtęci, EAEU RoHS

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

40.6 W

40.6 kWh/1000 godz.

89 kWh/1000 godz.

58.9 wat

0.5 wat

0.3 wat

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 71.5 cm -

głębokość: 29.7 cm - wysokość: 59.6 cm - waga: 11.63 kg

Bez podstawki - szerokość: 71.5 cm - głębokość: 7.8 cm -

wysokość: 42.8 cm - waga: 7.8 kg

80 cm

22.4 cm

52.6 cm

16.67 kg

Gwarancja ograniczona - 3 lata

0 °C

40 °C

20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.