

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-329p9h00-monitor-philips-329p9h00-31-5-4k-uhd-panel-ips-hdmi-dp-usb-c-p-198032.html>



PHILIPS 329P9H/00 Monitor Philips 329P9H/00 31,5 4k UHD, panel IPS, HDMI/DP/USB-C

Cena brutto	3 358,13 zł
Cena netto	2 730,19 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3777212
Kod producenta	329P9H/00
Kod EAN	8712581756826

Opis produktu

Opis

Gdy liczy się każdy detal, 32-calowy monitor 4K Philips Brilliance zapewnia perfekcyjną ostrość obrazu i dokładne odwzorowanie kolorów. Wygodne funkcje takie jak dokowanie przez USB-C i bezpieczna wysuwana kamera internetowa z systemem Windows Hello zwiększają wydajność.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezwykła czystość obrazu i wyjątkowe kolory, wtedy, gdy to się liczy**

Gdy liczy się każdy detal, monitor 4K Philips Brilliance zapewnia perfekcyjną ostrość obrazu i dokładne odwzorowanie kolorów. Wygodne funkcje takie jak dokowanie przez USB-C i bezpieczna wysuwana kamera internetowa z systemem Windows Hello zwiększają wydajność.

- **Rozdzielczość UltraClear 4K UHD**

Monitory firmy Philips wykorzystują najwyższej jakości matryce, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) oraz pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

- **Technologia IPS**

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem - nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

- **Wbudowana stacja dokująca USB-C**

Ten monitor Philips ma wbudowaną stację dokującą USB typu C z funkcją zasilania. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Dzięki niemu możesz podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. klawiaturę, mysz i przewód Ethernet RJ-45 do stacji dokującej monitora. Wystarczy podłączyć ten monitor do notebooka za pomocą pojedynczego kabla USB-C, aby oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przysyłać dane i jednocześnie zasilac lub ładować notebooka.

- **Technologia MultiView**

Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

PHILIPS 329P9H/00 Monitor Philips 329P9H/00 31,5 4k UHD,
panel IPS, HDMI/DP/USB-C
Philips P-line 329P9H - Monitor LED - 32" (31.5" widoczny) -
3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 5 ms -
2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarna tekstura

EAN:	8712581756826
Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa G
Konsumpcja energii na rok:	80 kWh
Wielkość przekątnej:	32"
Wielkość celownika:	31.5"
Wbudowane urządzenia:	Hub USB, przełącznik KVM, kamera 2 megapiksele
Zasilanie USB:	65 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.182 mm
Pikseli na cal:	140
Jasność:	350 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 50000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	108% NTSC, 87% Adobe RGB, 90% NTSC (CIE 1976)
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	23 - 80 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 160 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Multilingual
Charakterystyka:	Obraz po obrazie, Synchronizacja na Zieleni, beożłowiowy, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, nie zawiera BFR/PVC, bezrtęciowy, USB 3.0 Fast Charge, faseta bez ramy, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode, Obraz w obrazie, kalibracja Delta E
Kolor:	Czarna tekstura
Wymiary (szer./głęb./wys.):	71.5 cm x 24.6 cm x 63.6 cm - z podstawką
Waga:	10.63 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.2 Wyjście DisplayPort (HDCP) 2 x HDMI (HDCP) USB-C 3.1 Generacji 2. upstream (moc maks. 65 W) 3 x złącze USB 3.1 do podłączenia urządzenia podrzędnego (typ A) Złącze USB 3.1 do podłączenia urządzenia podrzędnego (szybkie ładowanie) Słuchawki Sieć (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+25
Kąt obrotu:	350
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	180 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB-C 1 x z kabla USB-C na USB-A
MTBF:	70,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, certyfikat FCC Class B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, WEEE, EPA, cETLus, China RoHS, CU-EAC, USB Battery Charging Specification Rev. 1.2, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Konsumpcja energii (w trybie ON):

51 W

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

51 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy (Standardowy):

33 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.5 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0 wat

Wyłącznik on / off:

Tak

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Philips SmartControl

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką - szerokość: 71.5 cm - głębokość: 24.6 cm -
wysokość: 63.6 cm - waga: 10.63 kg
Bez podstawki - szerokość: 71.5 cm - głębokość: 5.1 cm -
wysokość: 41.2 cm - waga: 7.33 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

79.3 cm

Głębokość transportowa:

18.6 cm

Wysokość transportowa:

67.3 cm

Waga transportowa:

14.43 kg

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat TCO:

TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

ENERGY STAR Version:

7.0

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.