

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-32b1u390000-monitor-315inch-uhd-led-169-va-60hz-2xhdmi-20-dp-14-ubs-c-p-273593.html>



PHILIPS 32B1U3900/00 Monitor 31.5inch UHD LED 16:9 VA 60Hz 2xHDMI 2.0 DP 1.4 UBS-C

Cena brutto	1 463,73 zł
Cena netto	1 190,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47342451
Kod producenta	32B1U3900/00
Kod EAN	8721038001211

Opis produktu

Opis

Philips 32B1U3900 oferuje rozległy 32-calowy wyświetlacz o natywnej rozdzielczości 3840 x 2160, zapewniający wyraźny obraz i żywe kolory. Technologia VA zapewnia doskonałe kąty widzenia i współczynnik kontrastu 3500:1, dzięki czemu nadaje się zarówno do pracy, jak i rozrywki. Zintegrowane funkcje monitora, w tym hub USB 3.2 Gen 1/USB-C i wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet, zwiększają łączność i produktywność, umożliwiając łatwe podłączanie urządzeń bez plątania kabli. Funkcje takie jak technologia Flicker-Free i tryb LowBlue zapewniają komfortowe wrażenia wizualne przez dłuższy czas, zmniejszając zmęczenie oczu podczas długich sesji roboczych lub maratonów gier. Ergonomiczna konstrukcja monitora obejmuje regulację wysokości, obracanie, pochylanie i obracanie, zapewniając optymalną konfigurację dla każdego miejsca pracy. Eleganckie, teksturowane wykończenie dodaje elegancji każdemu otoczeniu, a zastosowanie plastiku pochodzącego z recyklingu odzwierciedla zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Klarowność**
Monitor oferuje rozdzielczość natywną 3840 x 2160, zapewniając imponującą szczegółowość obrazu i dokładność kolorów, które poprawiają wrażenia wizualne w różnych aplikacjach.
- **Łączność**
Wyposażony w wiele opcji wejściowych, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor ten obsługuje wszechstronne połączenia, dzięki czemu nadaje się do różnych urządzeń.
- **Ergonomia z możliwością dostosowania**
Dzięki możliwości regulacji wysokości, pochyleń, obrotu i obracania, monitor pozwala użytkownikom dostosować wrażenia wizualne, aby zmaksymalizować komfort i produktywność.
- **Technologia przyjazna dla oczu**
Wyposażony w technologię Flicker-Free i tryb LowBlue, ten monitor redukuje migotanie i emisję niebieskiego światła, promując komfort oczu podczas długotrwałego użytkowania.
- **Zrównoważona konstrukcja**
Zbudowany w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu, monitor kładzie nacisk na przyjazne dla środowiska praktyki produkcyjne.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

PHILIPS 32B1U3900/00 Monitor 31.5inch UHD LED 16:9 VA
60Hz 2xHDMI 2.0 DP 1.4 UBS-C

Philips 32B1U3900 - 3000 Series - monitor LED - 32" (31,5" widoczny) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 350 cd/m² - 3500:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny
8721038001211

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2086554>

Klasa energii:	Klasa F
Wielkość przekątnej:	32"
Wielkość celownika:	31.5"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C, adapter sieciowy Gigabit Ethernet
Zasilanie USB:	90 wat
Typ panela:	VA
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.18159 mm
Pikseli na cal:	140
Jasność:	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	3500:1 / 50000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	1,074 mlrd kolorów (10-bitów)
Paleta Kolorów:	122% sRGB (CIE 1931), 106% NTSC (CIE 1976)
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	23 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 140 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański
Charakterystyka:	SmartImage, podstawa Smart Ergo, technologia Flicker Free, LowBlue Mode, EasyRead, Tryb biurowy, Photo Mode, Movie Mode, tryb gry, Tryb oszczędnościowy, zarządzanie kolorami sRGB, zintegrowane zarządzanie kablami
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	71.4 cm x 28 cm x 63.1 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	11.47 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) USB-C (DisplayPort Alt Mode, dane, zasilanie do 90 W) Wyjście audio (mały jack) LAN (RJ-45) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) USB 3.2 Generacji 1. downstream (szybkie ładowanie BC 1.2)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+25
Kąt obrotu:	360
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	180 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), teksturowane wykończenie, opakowanie w 100% przeznaczone do recyklingu, 85% plastiku z recyklingu użytkowego
MTBF:	70,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	HDCP 2.2, HDCP 1.4, Plug and Play, DDC/CI, RoHS, bez BFR, PVC-free, bez Rtęci, bezołowiowa, CB, TUV-GS, TUV-Ergo, EAC, EAEU RoHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	32 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	34.8 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Philips SmartControl

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 71.4 cm -
głębokość: 28 cm - wysokość: 63.1 cm - waga: 11.47 kg
Bez podstawki - szerokość: 71.4 cm - głębokość: 6.2 cm -
wysokość: 42.2 cm - waga: 7.56 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

93 cm

Głębokość transportowa:

18.6 cm

Wysokość transportowa:

56.3 cm

Waga transportowa:

16.23 kg

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.