

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-32b2u3601h00-315inch-qhd-169-ips-100hz-has-180mm-hdmi-20-dp-14-usb-c-p-307630.html>



PHILIPS 32B2U3601H/00 31.5inch QHD 16:9 IPS 100Hz HAS 180mm HDMI 2.0 DP 1.4 USB-C

Cena brutto	1 640,17 zł
Cena netto	1 333,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48101610
Kod producenta	32B2U3601H/00
Kod EAN	8721038004410

Opis produktu

Opis

Monitor Philips 32B2U3601H to 32-calowy wyświetlacz biurkowy o rozdzielczości 2560 x 1440 QHD, zapewniający klarowność obrazu i odwzorowanie 1,07 miliarda kolorów. Dzięki kątowi widzenia wynoszącemu 178 stopni w poziomie i w pionie monitor ten zapewnia komfortowe oglądanie z wielu pozycji, dzięki czemu nadaje się zarówno do pracy, jak i rozrywki. Technologie takie jak Flicker-Free i SoftBlue pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu, zapewniając przyjemniejsze wrażenia wizualne podczas długich godzin użytkowania.

Dodatkowo wbudowana kamera o rozdzielczości 5,0 megapikseli i karta sieciowa Gigabit Ethernet zwiększają łączność i funkcjonalność podczas pracy zdalnej lub wideokonferencji. Monitor oferuje szereg możliwości regulacji pozycji wyświetlacza, w tym wysokość, obrót, pochylenie i przechylenie, umożliwiając użytkownikom dostosowanie konfiguracji do własnych potrzeb. Dzięki zasilaniu USB o mocy 90 W monitor ten może ładować kompatybilne urządzenia, zapewniając jednocześnie uporządkowaną przestrzeń roboczą dzięki zintegrowanemu hubowi USB i obsłudze wielu interfejsów, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyrazista rozdzielczość**
32-calowy wyświetlacz oferuje natywną rozdzielczość 2560 x 1440, zapewniając ostry obraz i żywe kolory, które poprawiają wrażenia wizualne.
- **Technologie przyjazne dla oczu**
Technologia Flicker-Free i SoftBlue pomagają zmniejszyć odblaski i zmęczenie oczu, zapewniając większy komfort użytkowania.
- **Wbudowana kamera**
Dzięki wbudowanej kamerze o rozdzielczości 5,0 megapikseli monitor ten ułatwia prowadzenie rozmów wideo i konferencji bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń.
- **Wszechstronna łączność**
Wyposażony w wejścia HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor ten obsługuje różne urządzenia i zapewnia wysoką wydajność.
- **Ergonomia z możliwością dostosowania**
Regulacja wysokości, obrót, obrót i pochylenie pozwala użytkownikom znaleźć idealną konfigurację zapewniającą komfort i wydajność.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

PHILIPS 32B2U3601H/00 31.5inch QHD 16:9 IPS 100Hz HAS
180mm HDMI 2.0 DP 1.4 USB-C
Philips 32B2U3601H - 3000 Series - monitor LED - 32" (31.5"
widoczny) - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 1000:1 - HDMI,
DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny
8721038004410
60 months

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Łańcuch Stokrotkowy:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Wbudowana Kamera Internetowa

Rozdzielczość czujnika:

Cechy:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Kąt rotacji:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

MTBF:

Certyfikacja Oprogramowania:

Zgodność z normami:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2395415>

Klasa D

32"

31.5"

VESA Adaptive-Sync

Tak

Hub USB, adapter sieciowy Gigabit Ethernet, aparat 5,0 Mpx

90 wat

IPS

16:9

QHD 2560 x 1440 przy 100 Hz

0.2727 mm

93

1000:1

1,07 miliarda kolorów

102% NTSC, 113% sRGB

48 - 100 Hz

30 - 150 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%

WLED

Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański

Synchronizacja na Zieleni, Compact Ergo Base, SmartImage, technologia Flicker Free, Technologia SoftBlue, High Bit Rate 3 (HBR3), Smart Link Sync

Czarny

71.4 cm x 29.9 cm x 62.7 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)

9.87 kg

5 Mpx

Kontrolka LED, nachylenie -30°/+30°, pop-up camera

Głośnik(i) - stereo

2 wat

HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

DisplayPort (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

Wyjście DisplayPort

Złącze USB-C upstream (HDCP 1.4, HDCP 2.2, tryb alternatywny DisplayPort, zasilanie do 90W)

LAN (RJ-45)

3 x USB — downstream (typ A)

USB — downstream (szybkie ładowanie BC 1.2)

Wyjście audio (mały jack)

Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie

-5°/+30°

360

180

180 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), opakowanie w 100% przeznaczone do recyklingu, teksturowane wykończenie, 85% plastiku z recyklingu użytkowego

1 x kabel HDMI

1 x kabel DisplayPort

1 x kabel z USB-C na USB-C

70,000 godzina(y)

Certyfikowany Windows Hello

Plug and Play, DDC/CI, RoHS, bez BFR, PVC-free, bez Rtęci, TUV

Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Rheinland Eyesafe Display
Zasilanie	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	20 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	25.8 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Philips SmartControl
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 71.4 cm - głębokość: 29.9 cm - wysokość: 62.7 cm - waga: 9.87 kg Bez podstawki - szerokość: 71.4 cm - głębokość: 9.4 cm - wysokość: 42.3 cm - waga: 7.07 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	84 cm
Głębokość transportowa:	15.9 cm
Wysokość transportowa:	51 cm
Waga transportowa:	13.74 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generacja 10, dla wyświetlaczy Tak
Certyfikat ENERGY STAR:	
Gwarancja producenta	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Obsługa i wsparcie:	
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.