

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-32m2c3500l00-315inch-va-qhd-180hz-300cdm2-1ms-2xhdmi20-dp-p-264363.html>



PHILIPS 32M2C3500L/00 31.5inch VA QHD 180Hz 300cd/m2 1ms 2xHDMI2.0 DP

Cena brutto	935,32 zł
Cena netto	760,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47307547
Kod producenta	32M2C3500L/00
Kod EAN	8721038001532

Opis produktu

Specyfikacja techniczna

- Łączność WiFi

Wejście sygnału

HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 2

Sygnał wejściowy synchronizacji

Oddzielna synchronizacja

Wejście/wyjście audio

Wyjście audio

HDCP

HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort)

- Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu

80 cm / 31,5 cala

Format obrazu

16:9

Typ panelu LCD

VA LCD

Typ wyświetlacza

System W-LED

Rozmiar plamki

0,2724 x 0,2724 mm

Jasność

300 cd/m²

Kolory wyświetlacza

16,7 M

Gama kolorów (typowa)

NTSC 106%*, sRGB 120%*

Współczynnik kontrastu (typowy)

3500:1

SmartContrast

Mega Infinity DCR

Czas reakcji (standardowy)

1 ms (szarości)*

Kąt widzenia

- 178° (poz.) / 178° (pion.)
- przy C/R > 10

Funkcje poprawy obrazu

Tryb gry SmartImage

Maks. rozdzielczość

HDMI: 2560 x 1440 przy 144 Hz, DP: 2540 x 1440 przy 180 Hz*

Część widoczna ekranu

697,344 (poz.) x 392,256 (pion.) — przy krzywiźnie 1500 R*

Częstotliwość odświeżania

HDMI: 30–230 kHz (poz.) / 48–144 Hz (pion.), DP: 30–270 kHz (poz.) / 48–180 Hz (pion.)

sRGB

Tak

Delta E

Bez efektu migotania

Tak

Gęstość pikseli

93,24 PPI

Tryb LowBlue

Tak

Powłoka ekranu

Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%

Niewielkie opóźnienie wejścia

Tak

EasyRead

Tak

Nagrywarka z dyskiem twardym

Obsługa HDR10

Smart MBR

0,5ms*

• Udogodnienia

Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 11/10

Wygoda użytkownika

- Zasilanie Wł./Wył.
- Menu/OK
- Wejście/Góra
- Ustawienia gry/W dół
- Tryb gry SmartImage/Dół

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- Język czeski
- Język holenderski
- Język angielski
- Język fiński
- Język francuski
- Język niemiecki
- grecki
- węgierski
- Język włoski
- Język japoński
- Język koreański
- Język polski
- Język portugalski
- rosyjski
- Język hiszpański
- chiński uproszczony

- Język szwedzki
- Język turecki
- Język chiński tradycyjny
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

• Podstawa

Pochylenie
-5/20 stopni

• Moc

Źródło zasilania

- Pamięć wewnętrzna
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia
0,3 W (stand.)

Tryb włączenia
33,8 W (stand.)

Tryb gotowości
0,5 W (stand.)

Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

• Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)

780 x 520 x 188 mm

Produkt bez podstawy (mm)

709 x 462 x 96 mm

Produkt z podstawą (maks. wysokość)

709 x 519 x 250 mm

• Waga

Produkt z opakowaniem (kg)

9,03 kg

Produkt z podstawą (kg)

6,85 kg

Produkt bez podstawy (kg)

6,02 kg

• Warunki eksploatacji

Wysokość

Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp); przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)

Zakres temperatur (eksploatacja)

Od 0°C do 40 °C

Średni okres międzyawaryjny (MTBF)

50 000 (z wyjątkiem podświetlenia) godziny

Wilgotność względna

20%-80 %

Zakres temperatur (przechowywanie)

Od -20°C do 60 °C

• Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

RoHS

Materiał opakowania podatny do odzysku

100 %

Określone substancje

- Nie zawiera rtęci
- Obudowa bez PCW/BFR

• Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CB
- TUV/ISO9241-307
- TUV-BAUART
- EAC
- Dyrektywa RoHS Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
- PSB
- Oznaczenie CE
- UKCA
- EMF
- FCC
- ICES-003

• Obudowa

Kolor

Grafitowy

Wykończenie

Teksturowe

• Zawartość opakowania

Przewody

Przewód HDMI, przewód DisplayPort, przewód zasilający

Monitor z podstawą

Tak

Dokumentacja użytkownika

Tak