

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-32m2n6800m00-315inch-ips-4k-uhd-miniiled-144hz-1250cdm2-1ms-2xhdmi21-dp-usb-hub-height-adj-p-264105.html>



PHILIPS 32M2N6800M/00 31.5inch IPS 4K UHD MiniLED 144Hz 1250cd/m2 1ms 2xHDMI2.1 DP USB HUB Height Adj.

Cena brutto	3 231,19 zł
Cena netto	2 626,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47307548
Kod producenta	32M2N6800M/00
Kod EAN	8712581805951

Opis produktu

Specyfikacja techniczna

- Łączność WiFi

Wejście sygnału

HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1

Sygnał wejściowy synchronizacji

Oddzielna synchronizacja

Wejście/wyjście audio

Wyjście audio

HDCP

HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort)

Koncentrator USB

USB-B typu upstream x 1, USB-A typu downstream x 3 (1 z funkcją szybkiego ładowania)

- Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu

80 cm / 31,5 cala

Format obrazu

16:9

Typ panelu LCD

Technologia IPS

Typ wyświetlacza

Mini-LED ze 1152 strefami ściemniania lokalnego

Rozmiar płamki

0,1818 x 0,1818 mm

Jednorodność jasności

Szczyt: 1250 nitów (HDR włączony), Normalny: 700 nitów

Kolory wyświetlacza

1,07 miliarda (8 bitów + FRC)

Gama kolorów (typowa)

DCI-P 3:99,5%,NTSC 129%*, sRGB 166%*

Współczynnik kontrastu (typowy)

1000:1

SmartContrast

Mega Infinity DCR

Czas reakcji (standardowy)

1 ms (szarości)*

Kąt widzenia

- 178° (poz.) / 178° (pion.)

- przy C/R > 10

Funkcje poprawy obrazu

Tryb gry SmartImage

Maks. rozdzielczość

HDMI: 3840 x 2160 przy 144 Hz; DP: 3840 x 2160 przy 144 Hz

Część widoczna ekranu

698,112 (w poziomie) x 392,688 (w pionie)

Częstotliwość odświeżania

30-255 kHz (poz.) / 48-144 Hz (pion.)

sRGB

Tak

Delta E

Bez efektu migotania

Tak

Gęstość pikseli

140 PPI

Tryb LowBlue

Tak

Powłoka ekranu

Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%

SmartUniformity

93-105%

Niewielkie opóźnienie wejścia

Tak

EasyRead

Tak

Synchronizacja adaptacyjna

Tak

Nagrywarka z dyskiem twardym

HDR 1000

Smart Crosshair

Tak

Stark ShadowBoost

Tak

- Udogodnienia

Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI

- Mac OS X

- sRGB

- Windows 11/10

Wygoda użytkownika

- Zasilanie Wł./Wył.

- Menu/OK

- Wejście/Góra

- Ustawienia gry/W dół

- Tryb gry SmartImage/Dół

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski

- Język czeski

- Język holenderski

- Język angielski

- Język fiński

- Język francuski
- Język niemiecki
- grecki
- węgierski
- Język włoski
- Język japoński
- Język koreański
- Język polski
- Język portugalski
- rosyjski
- Język hiszpański
- chiński uproszczony
- Język szwedzki
- Język turecki
- Język chiński tradycyjny
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

• Podstawa

Regulacja wysokości

130 mm

Obracanie w poziomie

-/+ 30 stopni

Pochylenie

-5/20 stopni

• Moc

Źródło zasilania

- Pamięć wewnętrzna
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia

0,3 W (stand.)

Tryb włączenia

50,86 W (stand.)

Tryb gotowości

0,5 W (stand.)

Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna

G

• Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)

930 x 526 x 226 mm

Produkt bez podstawy (mm)

715 x 426 x 72 mm

Produkt z podstawą (maks. wysokość)

715 x 612 x 311 mm

• Waga

Produkt z opakowaniem (kg)

12,17 kg

Produkt z podstawą (kg)

9,3 kg

Produkt bez podstawy (kg)

7,4 kg

- Warunki eksploatacji

Wysokość

Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp); przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)

Zakres temperatur (eksploatacja)

Od 0°C do 40 °C

Średni okres międzyawaryjny (MTBF)

50 000 (z wyjątkiem podświetlenia) godziny

Wilgotność względna

20%-80 %

Zakres temperatur (przechowywanie)

Od -20°C do 60 °C

- Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

RoHS

Materiał opakowania zdalny do odzysku

100 %

Plastik pochodzący z recyklingu użytkowego

85%*

- Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CB
- Oznaczenie CE
- FCC klasa B
- ICES-003
- TUV/ISO9241-307
- TUV-BAUART
- CCC
- CECF
- CEL

- Obudowa

Kolor

Ciemnoszary

Wykończenie

Teksturalne

- Zawartość opakowania

Przewody

Przewód HDMI, przewód DisplayPort, przewód USB-C – USB-C, przewód zasilania*

Monitor z podstawą

Tak