

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-345b1c00-monitor-philips-345b1c00-31-5-panel-va-3440x1440-100hz-dphdmix2usb-p-194887.html>



PHILIPS 345B1C/00 Monitor Philips 345B1C/00 31,5 panel VA, 3440x1440 100Hz, DP/HDMIx2/USB

Cena brutto	1 377,89 zł
Cena netto	1 120,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3755752
Kod producenta	345B1C/00
Kod EAN	8712581760779

Opis produktu

Opis

Zakrzywiony monitor Philips UltraWide B-Line zapewnia pełny widok wykonywanej pracy, a niezwykle wyraźny wyświetlacz WQHD z technologią Crystal Clear i ergonomiczna podstawa - optymalne warunki pracy. Monitor ma też funkcje zmniejszające zmęczenie oczu, co potwierdza certyfikat organizacji TUV.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zobacz więcej, zrób więcej**

Zakrzywiony monitor Philips UltraWide B-Line zapewnia pełny widok wykonywanej pracy, a niezwykle wyraźny wyświetlacz WQHD z technologią Crystal Clear i ergonomiczna podstawa - optymalne warunki pracy. Monitor ma też funkcje zmniejszające zmęczenie oczu, co potwierdza certyfikat organizacji TUV.

- **Krystalicznie czysty obraz na ekranie UltraWide**

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz UltraWide w rozdzielczości Quad HD 3440 x 1440 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli i kącie widzenia 178/178 stopni pozwala tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. Format UltraWide 21:9 umożliwia osiągnięcie większej wydajności, ponieważ zapewnia więcej miejsca do porównywania elementów obok siebie i pozwala wyświetlać większą liczbę kolumn arkuszy kalkulacyjnych. Te wyświetlające krystalicznie czysty obraz monitory firmy Philips to idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD/CAM lub finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

- **Technologia MultiView**

Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednocześnie wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.

- **Wbudowana stacja dokująca USB-C**

Ten monitor Philips ma wbudowaną stację dokującą USB typu C z funkcją zasilania. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Dzięki niemu możesz podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. klawiaturę, mysz i przewód Ethernet RJ-45 do stacji dokującej monitora. Wystarczy podłączyć ten monitor do notebooka za pomocą pojedynczego kabla USB-C, aby oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przysyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować notebooka.

- **Technologia Flicker-free**

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

Produkt:

Nazwa:

PHILIPS 345B1C/00 Monitor Philips 345B1C/00 31,5 panel VA,
3440x1440 100Hz, DP/HDMIx2/USB

Opis:	Philips B Line 345B1C - Monitor LED - zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m ² - 3000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarna tekstura 8712581760779
EAN:	36 miesięcy
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa G
Konsumpcja energii na rok:	79 kWh
Wielkość przekątnej:	34"
Zaokrąglony ekran:	Tak (1500R)
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2
Typ panela:	VA
Współczynnik kształtu:	21:9
Rozdzielczość natywna:	WQHD 3440 x 1440 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.232 mm
Pikseli na cal:	110
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	100% NTSC (CIE 1976), 119% sRGB (CIE 1931), 90% Adobe RGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 160 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 2H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Multilingual
Charakterystyka:	Obraz po obrazie, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, bezręciowy, SmartUniformity, Technologia Adaptive-Sync, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode, Obraz w obrazie
Kolor:	Czarna tekstura
Wymiary (szer./głęb./wys.):	80.7 cm x 25 cm x 60.1 cm - z podstawką
Waga:	11.32 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	5 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort (HDCP) 2 x HDMI (HDCP) 3 x USB 3.2 — downstream USB 3.2 — downstream (szybkie ładowanie) USB — upstream Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+30
Kąt obrotu:	360
Regulacja wysokości:	180 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
MTBF:	70,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, certyfikat FCC Class B, SEMKO, DDC/CI, RoHS, bezołowiowa, ISO 9241-307, TUV Bauart, EPA, cETLus, CU-EAC, DisplayPort 1.2, bez BFR, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	35.4 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	35 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	45 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0 wat

Wyłącznik on / off:

Tak

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką - szerokość: 80.7 cm - głębokość: 25 cm -

wysokość: 60.1 cm - waga: 11.32 kg

Bez podstawki - szerokość: 80.7 cm - głębokość: 11 cm -

wysokość: 36.7 cm - waga: 7.62 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

93 cm

Głębokość transportowa:

28.2 cm

Wysokość transportowa:

52.5 cm

Waga transportowa:

15.05 kg

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat TCO:

TCO Certified Displays 8

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

ENERGY STAR Version:

7.0

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.