

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-346e2lae00-34inch-e-line-ultrawide-lcd-tft-hdmi-dp-usb-c-p-190505.html>



PHILIPS 346E2LAE/00 34inch E-Line UltraWide-LCD TFT HDMI DP USB-C

Cena brutto	1 305,89 zł
Cena netto	1 061,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46152160
Kod producenta	346E2LAE/00
Kod EAN	8712581796136

Opis produktu

Opis

Monitor Philips UltraWide E line zapewnia panoramiczny obraz. Ekran WQHD i ergonomiczna podstawa zapewniają idealne warunki oglądania. Wszechstronne złącze USB-C, wbudowany koncentrator USB i funkcja MultiView spełniają wymagania w zakresie wydajności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Podłączanie notebooka za pomocą jednego przewodu USB-C**

Ten monitor firmy Philips ma wbudowane złącze USB-C z funkcją zasilania. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz bezpośrednio ładować zgodne urządzenia. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe podłączenie urządzeń z użyciem jednego przewodu. Możesz oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przysyłać dane i jednocześnie zasilать lub ładować zgodne urządzenie.

- **Monitor z panelem VA**

Monitor LED VA firmy Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie - bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia - 178/178 stopni - co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.

- **Krystalicznie czysty obraz na ekranie**

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz UltraWide w rozdzielczości Quad HD 3440 x 1440 pikseli. Wyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli i kącie widzenia 178/178 stopni pozwala tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. Format UltraWide 21:9 umożliwia osiągnięcie większej wydajności, ponieważ zapewnia więcej miejsca do porównywania elementów obok siebie i pozwala wyświetlać większą liczbę kolumn arkuszy kalkulacyjnych. Te wyświetlające krystalicznie czysty obraz monitory firmy Philips to idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD/CAM lub finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

- **Płynna gra bez wysiłku dzięki technologii AMD FreeSync**

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Z monitorem firmy Philips ten problem odchodzi w zapomnienie. Dzięki technologii AMD FreeSync możesz cieszyć się płynnym obrazem bez zniekształceń przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę i ekstremalnie szybkim czasem reakcji.

- **Szybki czas reakcji - 1 ms MPRT**

Technologia MPRT (ang. Motion Picture Response Time, czas reakcji obrazu) to bardziej intuicyjny sposób bezpośredniego opisanie czasu potrzebnego, aby rozmyty obraz stał się czysty i wyraźny. Przeznaczony do gier monitor firmy Philips z czasem reakcji MPRT na poziomie 1 ms skutecznie eliminuje rozmazywanie obrazu i niewyraźne sekwencje ruchu oraz zapewnia wyraźne i precyzyjne efekty wizualne, zwiększając przyjemność z rozgrywki. To najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.

- **Tryb gry SmartImage zoptymalizowany do potrzeb graczy**

Monitor firmy Philips jest przeznaczony dla graczy. Jego menu ekranowe, do którego można szybko uzyskać dostęp, oferuje wiele opcji. Tryb "FPS" (ang. First Person Shooting) poprawia wygląd ciemniejszych obszarów, pomagając dostrzec w grze ukryte w ciemności przedmioty. Tryb "Racing" charakteryzuje się krótszym czasem reakcji, żywszymi kolorami oraz odpowiednio dostosowanym obrazem. Tryb "RTS" (ang. Real Time Strategy) udostępnia funkcję

specjalną SmartFrame, która pozwala wyróżnić określone obszary i zmienić ustawienia rozmiaru i obrazu. Z kolei opcje Gamer 1 i Gamer 2 umożliwiają dostosowanie ustawień pod kątem różnych gier i ich zapisanie w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

- **Tryb LowBlue i technologia Flicker-Free są przyjazne dla oczu**

Tryb LowBlue i technologia Flicker-Free zostały opracowane w celu zmniejszenia zmęczenia wzroku spowodowanego patrzeniem w monitor przez wiele godzin.

- **Technologia MultiView**

Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednocześnie wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.

- **Wbudowane głośniki stereofoniczne dla multimedii**

Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości.

- **System prowadzenia przewodów**

Zarządzanie kablami to zmyślna konstrukcja, która pozwala utrzymać porządek w miejscu pracy dzięki odpowiedniemu ułożeniu kabli i przewodów niezbędnych do obsługi wyświetlacza.

Produkt:

Nazwa:

PHILIPS 346E2LAE/00 34inch E-Line UltraWide-LCD TFT HDMI DP USB-C

Opis:

Philips E-line 346E2LAE - Monitor LED - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 4000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny

EAN:

8712581796136

Gwarancja producenta:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa F

Wielkość przekątnej:

34"

Technologia Adaptive-Sync:

AMD FreeSync

Wbudowane urządzenia:

Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C

Zasilanie USB:

65 wat

Typ panela:

VA

Współczynnik kształtu:

21:9

Rozdzielczość natywna:

WQHD 3440 x 1440 przy 100 Hz

Rozstaw pikseli:

0.23175 mm

Pikseli na cal:

109.68

Jasność:

300 cd/m²

Współczynnik kontrastu:

4000:1

Obsługa kolorów:

16,7 mln kolorów (8-bit)

Paleta Kolorów:

100.05% NTSC (CIE 1976), 121.32% sRGB (CIE 1931)

Czas reakcji:

4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

Częstotliwość odświeżania pionowego:

48 - 100 Hz

Częstotliwość odświeżania poziomego:

30 - 160 kHz

Poziomy kąt widzenia:

178

Pionowy kąt widzenia:

178

Powłoka ekranu:

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%

Technologia podświetlenia:

WLED

Języki OSD:

Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański
MultiView, Crystal Clear, zintegrowane zarządzanie kablami, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, technologia Flicker Free, PBP, EasyRead, 3-stronny bez faset, obsługa PIP, LowBlue Mode

Charakterystyka:

Kolor:

Czarny

Wymiary (szer./głęb./wys.):

81.7 cm x 49.1 cm x 23.5 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)

Waga:

7.36 kg

Audio

Typ:

Głośnik(i) - stereo

Moc wyjściowa / kanał:

3 wat

Złącza

Interfejsy:

DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

HDMI 2.0 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

USB-C (HDCP 1.4, HDCP 2.2, Tryb Alternatywny DisplayPort, zasilanie do 65 W)

3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream

USB 3.2 Generacji 1. downstream (BC 1.2)

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

MTBF:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wyłącznik on / off:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Wyjście audio

Wysokość, odchylenie

-5/+20

100 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), nie zawiera PCW, opakowanie w 100% przeznaczone do recyklingu, teksturowane wykończenie, bez BFR

Kabel HDMI

Kabel USB-C

50,000 godzina(y)

Plug and Play, certyfikat FCC Class B, ICES-003, CB, DDC/CI,

RoHS, TUV Bauart, CU-EAC, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power

Delivery 3.0, 2012/19/EU, EAEU RoHS, TUV/ISO 9241-307

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

31 kWh/1000 godz.

35 wat

0.5 wat

0.3 wat

Tak

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 81.7 cm -
głębokość: 49.1 cm - wysokość: 23.5 cm - waga: 7.36 kg
Bez podstawki - szerokość: 81.7 cm - głębokość: 4.9 cm -
wysokość: 36.5 cm - waga: 5.43 kg

93 cm

18.6 cm

52.5 cm

10.7 kg

Gwarancja ograniczona - 3 lata

0 °C

40 °C

20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.