

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-34b1u5600ch00-34inch-lcd-monitor-vga-hdmi-dp-p-190538.html>



PHILIPS 34B1U5600CH/00 34inch LCD Monitor VGA HDMI DP

Cena brutto	2 530,46 zł
Cena netto	2 057,28 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46142364
Kod producenta	34B1U5600CH/00
Kod EAN	8712581796525

Opis produktu

Opis

Ten monitor USB-C służy do oglądania filmów, przesyłania danych i zasilania. Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości 5MP zapewnia ostry obraz, a mikrofon z funkcją redukcji szumów pozwala Twoim rozmówcom dobrze Cię usłyszeć.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **RJ-45 - USB-C zapewnia łatwą i bezpieczną łączność sieciową**

Uproszczenie połączenia wszystkich urządzeń peryferyjnych z komputerem za pomocą jednego złącza USB-C i jednego kabla, obejmuje połączenie sieciowe, wyjście wideo o wysokiej rozdzielczości z komputera do monitora oraz surfowanie po Internecie bez dodatkowych kabli sieciowych, a nawet bez portu LAN w notebooku. Połączenie RJ-45 przez USB-C oferuje szybkie i bezpieczne połączenie w razie potrzeby. Uzyskanie większych prędkości przesyłania danych pozwala na ich najszybszy dotąd transfer z dysku twardego do komputera. Ponadto USB-C z funkcją zasilania może nawet pozwolić na zasilanie notebooka z monitora, eliminując konieczność dodatkowych przewodów zasilających.

- **Monitor z panelem VA**

Monitor LED VA firmy Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie - bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia - 178/178 stopni - co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.

- **Krystalicznie czysty obraz**

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz UltraWide w rozdzielczości Quad HD 3440 x 1440 pikseli. Wyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli i kącie widzenia 178/178 stopni pozwala tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. Format UltraWide 21:9 umożliwia osiągnięcie większej wydajności, ponieważ zapewnia więcej miejsca do porównywania elementów obok siebie i pozwala wyświetlać większą liczbę kolumn arkuszy kalkulacyjnych. Te wyświetlające krystalicznie czysty obraz monitory firmy Philips to idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD/CAM lub finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

- **Wbudowany przełącznik KVM**

Dzięki zintegrowanemu przełącznikowi KVM MultiClient możesz korzystać z dwóch komputerów przy użyciu jednego zestawu z monitorem, klawiaturą i myszą. Wygodny przycisk pozwala szybko przełączać się między źródłami. Przydaje się w przypadku konfiguracji, która wymaga podwójnej mocy obliczeniowej dwóch komputerów lub współdzielenia jednego dużego monitora między dwoma komputerami.

- **Technologia MultiView**

Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.

- **Kamera internetowa z mikrofonem z redukcją szumów**

Ten monitor Philips jest wyposażony we wbudowaną kamerę internetową 5MP, mikrofon z redukcją szumów i głośniki. To idealne rozwiązanie do pracy w domu i zdalnej współpracy. Fizyczny przełącznik kamery zapewnia dodatkową

prywatność, gdy nie jest ona używana. Mikrofon z redukcją szumów otoczenia i dwa wbudowane głośniki o mocy 5 W zapewniają wyraźny dźwięk podczas komunikacji.

- **PowerSensor obniża koszty zużycia energii**

Technologia PowerSensor działa niczym czujnik obecności, który nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii i jednocześnie wydłużyć okres eksploatacji monitora.

- **Funkcja dbania o oczy**

Monitory Philips zapewniają pozbawiony migotania tryb Low Blue, brak odbić zakłócających działanie, szeroki kąt widzenia i mniejszą redukcję jakości obrazu z różnych kątów oraz ergonomiczną konstrukcję podstawy, która zapewnia doskonałe wrażenia podczas oglądania. Zadbaj o zdrowie swoich oczu i zwiększ wydajność pracy.

- **Dostosowanie nachylenia, obrotu i wysokości**

Podstawa Compact Ergo monitora Philips jest niezwykle elastyczna: umożliwia odchylenie, obrót i regulację wysokości, tak aby każdy użytkownik monitora mógł dobrać kąt oglądania do własnych potrzeb oraz zapewnić maksymalny komfort oglądania i wydajność pracy.

- **Technologia LightSensor**

Technologia LightSensor wykorzystuje inteligentny czujnik do regulacji jasności obrazu w zależności od warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniu. Pozwala to uzyskać idealny obraz przy minimalnym zużyciu energii.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

PHILIPS 34B1U5600CH/00 34inch LCD Monitor VGA HDMI DP
Philips 34B1U5600CH - 5000 Series - monitor LED -
zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 120 Hz - VA - 350
cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) -
czarna tekstura
8712581796525
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Zaokrąglony ekran:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

34"

Tak (1500R)

Hub USB, przełącznik KVM, kamerka internetowa

65 wat

VA

21:9

WQHD 3440 x 1440 przy 120 Hz

0.23175 mm

110

350 cd/m²

3000:1 / 50000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

100% NTSC (CIE 1976), 120% sRGB (CIE 1931)

4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

48 - 100 Hz

30 - 160 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%

WLED

Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony),
ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki,
francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski,
hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański

Obraz w obrazie, obraz po obrazie, Eco-Mode, PowerSensor,
MultiView, SmartImage, technologia Flicker Free, Crystal Clear
UltraWide QHD, sRGB Color Space, Technologia Adaptive-Sync,
tryb Eye comfort, Szeroki Kąt Patrzenia, LightSensor,
EasyRead, kalibracja Delta E

Czarna tekstura

80.7 cm x 25 cm x 60.1 cm - z podstawką

11.71 kg

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Wbudowana Kamerka Internetowa

Rozdzielczość czujnika:

Cechy:

Wejście sygnału audio

Cechy mikrofonu:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

5 Mpx

Zgodność z Windows Hello

Redukcja szumów

Głośnik(i) - stereo

5 wat

Złącza**Interfejsy:**

DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)
HDMI 2.0 (HDCP 2.2)
USB-C/DisplayPort Tryb Alternatywny z Zasilaniem (moc do 100 W)
USB-C 3,2 Generacji 2 upstream
USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 15 W)
3 x USB 3.2 Generacji 2 downstream
USB 3.2 Generacji 2 downstream (szybkie ładowanie)
Wyjście audio
LAN (RJ-45)

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Wysokość, pokrętło, odchylenie

-5/+25

360

180 mm

100 x 100 mm

Dołączone przewody:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

1 x kabel HDMI

1 x kabel USB-C na USB-C / USB-A

1 x kabel DisplayPort

Zgodność z normami:

Certyfikat FCC Class B, TUV GS, SEMKO, CB, TUV Ergo, CU-EAC, bez BFR, PVC-free, bez Rtęci, TUV Eye Comfort certified, EAEU RoHS, ICES 003

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Wyłącznik on / off:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

AC 100-240 V (50/60 Hz)

40 kWh/1000 godz.

35 wat

0.3 wat

Tak

Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11

Z podstawką - szerokość: 80.7 cm - głębokość: 25 cm - wysokość: 60.1 cm - waga: 11.71 kg

Bez podstawki - szerokość: 80.7 cm - głębokość: 11.1 cm - wysokość: 36.7 cm - waga: 8.04 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat TCO:

Certyfikat ENERGY STAR:

ENERGY STAR Version:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

90.4 cm

28.2 cm

52.5 cm

15.38 kg

TCO Certified Displays 9

Tak

8.0

0 °C

40 °C

20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.