

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-34b2u6603ch-34inch-curved-3440x1440-2xhdmi-dp-usb-p-266093.html>



## PHILIPS 34B2U6603CH 34inch Curved 3440x1440 2xHDMI DP USB

Cena brutto	<b>2 548,38 zł</b>
Cena netto	<b>2 071,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47308356</b>
Kod producenta	<b>34B2U6603CH/00</b>
Kod EAN	<b>8712581804633</b>

### Opis produktu

#### Opis

Monitor LCD Philips 34B2U6603CH z podświetleniem LED zwiększa komfort oglądania dzięki ultraszerokiemu wyświetlaczowi o przekątnej 34 cali i natywnej rozdzielczości 3440 x 1440. Ten monitor zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz oraz obsługuje ergonomiczną konstrukcję z regulacją wysokości i nachylenia, umożliwiając znalezienie idealnego kąta widzenia dla wygody i produktywności. Wbudowany koncentrator USB zwiększa jego funkcjonalność, zapewniając wygodne opcje łączności dla urządzeń. Dzięki technologii podświetlenia WLED, monitor oferuje energooszczędną wydajność, co czyni go odpowiednim wyborem zarówno do użytku profesjonalnego, jak i osobistego. Ponadto trwałość monitora zapewnia płaską przednią ramką i gniazdo zabezpieczające Kensington, oferując spokój ducha w każdym środowisku.

Produkt:

Nazwa:

PHILIPS 34B2U6603CH 34inch Curved 3440x1440 2xHDMI DP USB

Opis:

Philips 34B2U6603CH - 6000 Series - monitor LED - zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 120 Hz - VA - 550 cd/m<sup>2</sup> - 4000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - ciemny grafit 8712581804633  
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Zaokrąglony ekran:

Technologia Adaptive-Sync:

Łańcuch Stokrotkowy:

Wbudowane urządzenia:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT 34"

Tak (1500R)

AMD Adaptive-Sync

Tak

Przełącznik KVM, wysuwana kamerka internetowa, adapter sieciowy Gigabit Ethernet, koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C 100 wat

VA

21:9

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

WQHD 3440 x 1440 przy 120 Hz

0.23175 mm

110

550 cd/m<sup>2</sup>

4000:1 / 50000000:1 (dynamic)

HDR400

DisplayHDR 400

16,7 mln kolorów (8-bit)

101% NTSC, 120% sRGB

4 ms (szary-do-szarego)

48 - 120 Hz

Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 190 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Czeski, portugalski brazylijski, duński, angielski, francuski, węgierski, niemiecki, fiński, grecki, włoski, japoński, koreański, portugalski, Polish, rosyjski, hiszpański, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), szwedzki, turecki, ukraiński
Charakterystyka:	SmartImage, kalibracja Delta E
Kolor:	Ciemny grafit
Wymiary (szer./głęb./wys.):	80.7 cm x 28.1 cm x 57.5 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	10.61 kg
Wbudowana Kamera Internetowa	
Rozdzielczość czujnika:	5 Mpx
Cechy:	Automatyczne ustawianie ujęcia, rozpoznawanie twarzy dla Windows Hello, zgodność z Windows Hello, regulacja nachylenia
Wejście sygnału audio	
Typ:	Mikrofon
Cechy mikrofonu:	Redukcja szumów
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	5 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) Thunderbolt 4 / wejście USB-C (HDCP 1.4, HDCP 2.2, Tryb Alternatywny DisplayPort, zasilanie do 100 W) Wyjście Thunderbolt 4 / USB-C (dane, zasilanie do 15 W) 3 x USB 3.2 Generacji 2 downstream (typ A) USB 3.2 Generacji 2 downstream (szybkie ładowanie BC 1.2) USB-C downstream z Power Delivery (zasilanie do 45 W) Wejście/wyjście audio (mały jack) LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylecia:	-5/+30
Kąt obrotu:	360
Regulacja wysokości:	180 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowany uchwyt na słuchawki, teksturowane wykończenie, uaktywnienie z sieci LAN, opakowanie w 100% przeznaczone do recyklingu, 85% plastiku z recyklingu użytkowego
MTBF:	70,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, DDC/CI, bez Rtęci, CB, bez BFR, PVC-free, TCO Certified 9.0, EAC, TCO Certified Edge, TUV-GS, TUV-Ergo, MEPS, EMF, EAEU RoHS, UKCA, ICES-003, FCC, USB Power Delivery 3.0, High Bit Rate 3 (HBR3), HDCP 2.2, HDCP 1.4 Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	31.59 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.4 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Philips SmartControl
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 80.7 cm - głębokość: 28.1 cm - wysokość: 57.5 cm - waga: 10.61 kg Bez podstawki - szerokość: 80.7 cm - głębokość: 11.2 cm - wysokość: 36.9 cm - waga: 7.85 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	98 cm
Głębokość transportowa:	18.8 cm
Wysokość transportowa:	52.5 cm

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Waga transportowa:	11.15 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.