

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-34e1c5600he00-34inch-3440x1440-va-curved-ha-130-mm-ultrawide-usb-c-display-p-112212.html>



PHILIPS 34E1C5600HE/00 34inch 3440x1440 VA Curved H/A 130 MM ULTRAWIDE USB-C DISPLAY

Cena brutto	1 735,55 zł
Cena netto	1 411,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4576343
Kod producenta	34E1C5600HE/00
Kod EAN	8712581783464

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Zaokrąglony ekran:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

PHILIPS 34E1C5600HE/00 34inch 3440x1440 VA Curved H/A
130 MM ULTRAWIDE USB-C DISPLAY

Philips 34E1C5600HE - 5000 Series - monitor LED -
zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 300
cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) -
czarna tekstura
8712581783464

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

34"

Tak (1500R)

Hub USB, kamera internetowa

VA

21:9

WQHD 3440 x 1440 przy 100 Hz

0.23175 mm

109.68

300 cd/m²

3000:1

16,7 miliony kolorów

99.25% NTSC (CIE 1976), 123.24% sRGB (CIE 1931)

4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

48 - 100 Hz

30 - 160 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%

WLED

Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony),
ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki,
francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski,
hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański
Obraz w obrazie, obraz po obrazie, MultiView, zintegrowane

Charakterystyka:

Kolor:	zarządzanie kablami, SmartImage Game, Mega Infinity
Wymiary (szer./głęb./wys.):	Dynamic Contrast Ratio, technologia Flicker Free, Crystal Clear
Waga:	UltraWide QHD, sRGB Color Space, Technologia Adaptive-Sync,
Wbudowana Kamera Internetowa	EasySelect Menu Toggle Key, EasyRead, Ultra Wide-Color
Rozdzielczość czujnika:	Technology, Windows 10 Hello, LowBlue Mode
Cechy:	Czarna tekstura
Wejście sygnału audio	80.8 cm x 28.1 cm x 55.7 cm - z podstawką
Cechy mikrofonu:	9.29 kg
Audio	5 Mpx
Typ:	Zgodność z Windows Hello
Moc wyjściowa / kanał:	Redukcja szumów
Złącza	Głośnik(i) - stereo
Interfejsy:	5 wat
	DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2)
	HDMI (HDCP 2.2)
	3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream
	USB 3.2 Generacji 1. downstream (szybkie ładowanie)
	USB-C/DisplayPort Tryb Alternatywny z Zasilaniem (moc maks. 65 W)
	Wyjście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
	1 x kabel HDMI
Dołączone przewody:	1 x kabel USB-C na USB-C / USB-A
MTBF:	50,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, certyfikat FCC Class B, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, bez BFR, PVC-free, bez Rtęci, EAEU RoHS
	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Napięcie wejściowe:	43 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	57 wat
Pobór Mocy (Standardowy):	0.5 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	Tak
Wyłącznik on / off:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Wymagany system operacyjny:	
Wymiary i waga	Z podstawką - szerokość: 80.8 cm - głębokość: 28.1 cm - wysokość: 55.7 cm - waga: 9.29 kg
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 80.8 cm - głębokość: 11.1 cm - wysokość: 38.1 cm - waga: 7.16 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	98 cm
Głębokość transportowa:	22.6 cm
Wysokość transportowa:	51.9 cm
Waga transportowa:	12.43 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.