

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-34m2c6500-34inch-oled-3440x1440-hdmi-blackgrey-p-266142.html>

PHILIPS 34M2C6500 34inch OLED 3440x1440 HDMI Black/Grey



Cena brutto	2 867,20 zł
Cena netto	2 331,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47304833
Kod producenta	34M2C6500/00
Kod EAN	8712581806262

Opis produktu

Opis

Odkryj Philips Evnia 6000, 34-calowy zakrzywiony monitor OLED, który na nowo definiuje doskonałość wizualną i ergonomiczną konstrukcję. Dzięki technologii Quantum Dot i rozległym proporcjom 21:9, monitor ten zapewnia szeroką gamę kolorów 148,8% sRGB, 97,8% Adobe RGB i 99,3% DCI-P3, zapewniając żywe i dokładne kolory do profesjonalnych zadań edycji zdjęć i wideo. Certyfikat VESA DisplayHDR 400 True Black gwarantuje głęboką czerń i jasną biel, zapewniając dynamiczny kontrast, który ożywia treści.

Zaprojektowany z myślą o graczach i profesjonalistach monitor Philips Evnia 6000 charakteryzuje się czasem reakcji 0,03 ms i częstotliwością odświeżania do 175 Hz, wspieraną przez technologię Adaptive-Sync, aby zapewnić płynną rozgrywkę bez łez. Ergonomiczna podstawa umożliwia regulację wysokości, obrotu i nachylenia, zapewniając komfort podczas długich sesji. Co więcej, 3-stronne podświetlenie Ambiglow monitora poprawia nastrój w konfiguracji do gier lub w miejscu pracy, a wbudowany koncentrator USB zapewnia łatwą łączność z urządzeniami. Philips Evnia 6000 to przyszłość wyświetlania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wciągająca, zakrzywiona konstrukcja**

Doświadcz nowego poziomu immersji dzięki 34-calowemu zakrzywionemu wyświetlaczowi OLED Philips Evnia 6000, oferującemu krzywiznę 1800R, która owija się wokół pola widzenia, zapewniając otaczające wrażenia wizualne.

- **Wyjątkowa dokładność odwzorowania kolorów**

Dzięki gamie kolorów, która obejmuje 148,8% sRGB, 97,8% Adobe RGB i 99,3% DCI-P3, monitor zapewnia doskonałą dokładność i żywość kolorów zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów.

- **Wysoki zakres dynamiki**

Certyfikat VESA DisplayHDR 400 True Black zapewnia głęboką czerń i jasną biel, zwiększając kontrast i wyrazistość wszystkich efektów wizualnych.

- **Ultra responsywna rozgrywka**

Czas reakcji 0,03 ms i częstotliwość odświeżania do 175 Hz z technologią Adaptive-Sync zapewniają płynną rozgrywkę bez łez, co czyni go idealnym wyborem dla rywalizujących graczy.

- **Kompleksowa łączność**

Wyposażony w wiele wejść HDMI i DisplayPort, a także wbudowany hub USB 3.2 Gen 1, Philips Evnia 6000 oferuje wszechstronne opcje łączności dla wszystkich urządzeń.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

PHILIPS 34M2C6500 34inch OLED 3440x1440 HDMI Black/Grey
Philips Evnia 6000 34M2C6500 - Monitor OLED - gaming -
zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 175 Hz - 1000 cd/m²
- 1000000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI,
DisplayPort - ciemny łupek
8712581806262
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Monitor OLED / Quantum Dot OLED

Klasa F

Klasa G

Wielkość przekątnej:	34"
Zaokrąglony ekran:	Tak (1800R)
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Współczynnik kształtu:	21:9
Rozdzielczość natywna:	WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 175 Hz, HDMI: 100 Hz)
Rozstaw pikseli:	0.2315 mm
Jasność:	1000 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000000:1
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400 True Black
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	148.8% sRGB (CIE 1931), 99.3% DCI-P3 (CIE 1976), 97.8% Adobe RGB (CIE 1976)
Czas reakcji:	0,03 ms (szary-do-szarego)
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleks, 2H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Quantum Dot technology
Języki OSD:	Czeski, portugalski brazylijski, duński, węgierski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, fiński, grecki, japoński, koreański, chiński (uproszczony), szwedzki, rosyjski, hiszpański, chiński (tradycyjny), ukraiński, turecki
Charakterystyka:	Ultra Wide-Color Technology, 3-stronny bez faset, VESA Certified ClearMR 9000, Compact Ergo Base, MultiView, Smart Frame, FPS Mode, SmartImage Game, RTS Mode, Tryb Wyścigowy, 3-stronne Ambiglow, Smart Cross Hair, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, Niskie Opóźnienie Wejścia, EasyRead, sRGB Mode, kalibracja Delta E
Kolor:	Ciemny łupek
Wymiary (szer./głęb./wys.):	81.3 cm x 31.1 cm x 55.5 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	7.72 kg
Złącza	2 x HDMI
Interfejsy:	DisplayPort 1.4 Wejście/wyjście audio (mały jack) USB-B 3.2 Generacji 1 upstream USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (szybkie ładowanie)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	60
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), opakowanie nadające się do recyklingu, 85% plastiku z recyklingu pouÅ½ytkowego, teksturowane wykończenie
Akcesoria w zestawie:	Wspornik VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI
MTBF:	30.000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, HDCP 2.2, HDCP 1.4, bez Rtęci, CB, ETL, TUV Bauart, bez BFR, PVC-free, TUV/ISO 9241-307, PSB, MEPS, EMF, EAC, EAEU RoHS, ICES-003, FCC, CEC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	31 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	35 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	98.9 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 81.3 cm -

głębokość: 31.1 cm - wysokość: 55.5 cm - waga: 7.72 kg
Bez podstawki - szerokość: 81.3 cm - głębokość: 16.4 cm -
wysokość: 36.7 cm - waga: 6.15 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

90 cm

Głębokość transportowa:

22.6 cm

Wysokość transportowa:

52.5 cm

Waga transportowa:

10.64 kg

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.