

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-45b1u6900c00-445inch-5120x1440-va-curved-monitor-p-218769.html>

## PHILIPS 45B1U6900C/00 44.5inch 5120x1440 VA Curved Monitor



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>3 335,62 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>2 711,88 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>46152836</b>      |
| Kod producenta   | <b>45B1U6900C/00</b> |
| Kod EAN          | <b>8712581797454</b> |

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:  
Opis:

PHILIPS 44.5inch 5120x1440 VA Curved Monitor  
Philips 45B1U6900C - Monitor LED - zaokrąglony - 45" (44.5" widoczny) - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 75 Hz - VA - 450 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny  
8712581797454  
36 miesięcy

EAN:  
Gwarancja producenta:  
Ogólne  
Rodzaj wyświetlacza:  
Klasa energii:  
Klasa Energetyczna (HDR):  
Wielkość przekątnej:  
Wielkość celownika:  
Zaokrąglony ekran:  
Wbudowane urządzenia:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT  
Klasa G  
Klasa G  
45"  
44.5"  
Tak (1500R)  
Przełącznik KVM, adapter sieciowy Gigabit Ethernet, USB 3.2 Gen 2 hub  
100 wat  
VA

Zasilanie USB:  
Typ panela:  
Współczynnik kształtu:  
Rozdzielczość natywna:  
Rozstaw pikseli:  
Pikseli na cal:  
Jasność:  
Współczynnik kontrastu:  
Forma HDR:  
Certyfikacja HDR:  
Obsługa kolorów:  
Paleta Kolorów:  
Czas reakcji:  
Częstotliwość odświeżania pionowego:  
Częstotliwość odświeżania poziomego:  
Poziomy kąt widzenia:  
Pionowy kąt widzenia:  
Powłoka ekranu:  
Technologia podświetlenia:  
Języki OSD:  
Charakterystyka:

32:9  
Dual Quad HD 5120 x 1440 przy 75 Hz  
0.2124 mm  
120  
450 cd/m<sup>2</sup>  
3000:1 / 80000000:1 (dynamic)  
HDR400  
DisplayHDR 400  
16,7 mln kolorów (8-bit)  
107% NTSC, 123% sRGB  
4 ms (szary-do-szarego)  
48 - 75 Hz  
30 - 114 kHz  
178  
178  
Antyreflekcyjna, 2H Hard Coating, Mgła 25%  
WLED  
Multilingual  
Obraz w obrazie, obraz po obrazie, zarządzanie kolorami sRGB, Compact Ergo Base, Eco-Mode, PowerSensor, MultiView,

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

MTBF:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wyłącznik on / off:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat TCO:

Certyfikat ENERGY STAR:

ENERGY STAR Version:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

SmartImage, technologia Flicker Free, gamma 8-bit,

Technologia Adaptive-Sync, LightSensor, EasyRead, kalibracja

Delta E

Czarny

108.5 cm x 23.8 cm x 51.5 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)

12.81 kg

Głośnik(i) - stereo

5 wat

DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

2 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

Złącze USB-C upstream (HDCP 1.4, HDCP 2.2, Tryb

Alternatywny DisplayPort, zasilanie do 100 W)

USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (dane, zasilanie do 15 W)

3 x USB 3.2 Generacji 2 downstream

USB 3.2 Generacji 2 downstream (BC 1.2)

Wejście/wyjście audio (mały jack)

LAN (RJ-45)

Wysokość, pokrętło, odchylenie

-5/+30

90

150 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), teksturowane wykończenie

1 x kabel HDMI

1 x kabel DisplayPort

1 x kabel USB-C na USB-C / USB-A

70,000 godzina(y)

Plug and Play, certyfikat FCC Class B, TUV GS, ICES-003, CB,

TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, cETLus, CU-EAC, bez BFR, HDCP 2.2,

HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, bez Rtęci, EAEU

RoHS, TUV Rheinland Eyesafe Display, TCO Certified Edge

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

58 kWh/1000 godz.

65 kWh/1000 godz.

46.3 wat

0.3 wat

0 wat

Tak

Philips SmartControl

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 108.5 cm -

głębokość: 23.8 cm - wysokość: 51.5 cm - waga: 12.81 kg

Bez podstawki - szerokość: 108.5 cm - głębokość: 15.8 cm -

wysokość: 33.7 cm - waga: 9.75 kg

118 cm

23.5 cm

53.5 cm

17.11 kg

TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9

Tak

8.0

0 °C

40 °C

20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---