

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-45b1u6900ch00-445inch-5120x1440-va-curved-monitor-p-218768.html>



PHILIPS 45B1U6900CH/00 44.5inch 5120x1440 VA Curved Monitor

Cena brutto	3 920,18 zł
Cena netto	3 187,14 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46152835
Kod producenta	45B1U6900CH/00
Kod EAN	8712581797430

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj wyświetlacza:
Klasa energii:
Klasa Energetyczna (HDR):
Wielkość przekątnej:
Wielkość celownika:
Zaokrąglony ekran:
Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:
Typ panela:
Współczynnik kształtu:
Rozdzielczość natywna:
Rozstaw pikseli:
Pikseli na cal:
Jasność:
Współczynnik kontrastu:
Forma HDR:
Certyfikacja HDR:
Obsługa kolorów:
Paleta Kolorów:
Czas reakcji:
Częstotliwość odświeżania pionowego:
Częstotliwość odświeżania poziomego:
Poziomy kąt widzenia:
Pionowy kąt widzenia:
Powłoka ekranu:
Technologia podświetlenia:
Języki OSD:
Charakterystyka:

PHILIPS 44.5inch 5120x1440 VA Curved Monitor
Philips 45B1U6900CH - 6000 Series - monitor LED -
zaokrąglony - 45" (44.5" widoczny) - 5120 x 1440 Dual Quad
HD @ 75 Hz - VA - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms
- 2xHDMI, DisplayPort, 2xUSB-C - głośnik(i) - czarny
8712581797430
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa G
Klasa G
45"
44.5"
Tak (1500R)
Przełącznik KVM, adapter sieciowy Gigabit Ethernet, USB 3.2
Gen 2 hub, wysuwana kamera internetowa
100 wat
VA
32:9
Dual Quad HD 5120 x 1440 przy 75 Hz
0.2124 mm
120
450 cd/m²
3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
HDR400
DisplayHDR 400
16,7 mln kolorów (8-bit)
107% NTSC, 123% sRGB
4 ms (szary-do-szarego)
48 - 75 Hz
30 - 114 kHz
178
178
Antyreflekcyjna, 2H Hard Coating, Mgła 25%
WLED
Multilingual
Obraz w obrazie, obraz po obrazie, zarządzanie kolorami sRGB,
Compact Ergo Base, Eco-Mode, PowerSensor, MultiView,

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Wbudowana Kamera Internetowa

Rozdzielczość czujnika:

Cechy:

Wejście sygnału audio

Typ:

Cechy mikrofonu:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

MTBF:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wyłącznik on / off:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat TCO:

Certyfikat ENERGY STAR:

ENERGY STAR Version:

SmartImage, technologia Flicker Free, gamma 8-bit,

Technologia Adaptive-Sync, LightSensor, EasyRead, kalibracja

Delta E

Czarny

108.5 cm x 23.8 cm x 51.5 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)

12.96 kg

5 Mpx

Kontrolka LED, rozpoznawanie twarzy dla Windows Hello, zgodność z Windows Hello

Mikrofon

Redukcja szumów

Głośnik(i) - stereo

5 wat

DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

2 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

2 x złącze USB-C upstream (HDCP 1.4, HDCP 2.2, Tryb

Alternatywny DisplayPort, zasilanie do 100 W)

USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (dane, zasilanie do 15 W)

3 x USB 3.2 Generacji 2 downstream

USB 3.2 Generacji 2 downstream (BC 1.2)

Gniazdo combo słuchawki/mikrofon (mały jack)

LAN (RJ-45)

Wysokość, pokrętło, odchylenie

-5/+30

90

150 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), teksturowane wykończenie

1 x kabel HDMI

1 x kabel DisplayPort

1 x kabel USB-C na USB-C / USB-A

70,000 godzina(y)

Plug and Play, certyfikat FCC Class B, TUV GS, ICES-003, CB,

TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, cETLus, CU-EAC, bez BFR, HDCP 2.2,

HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, bez Rtęci, EAEU

RoHS, TUV Rheinland Eyesafe Display, TCO Certified Edge

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

58 kWh/1000 godz.

77 kWh/1000 godz.

46.3 wat

0.3 wat

0 wat

Tak

Philips SmartControl

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 108.5 cm -

głębokość: 23.8 cm - wysokość: 51.5 cm - waga: 12.96 kg

Bez podstawki - szerokość: 108.5 cm - głębokość: 15.8 cm -

wysokość: 33.7 cm - waga: 9.9 kg

118 cm

23.5 cm

53.5 cm

17.26 kg

TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9

Tak

8.0

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.