

Link do produktu:
<https://www.ctistore.pl/phillips-498p900-488inch-5120x1440-va-329-4ms-450-30001-displayport-14-hdmi-20-x-2-usb-c-32-pbp-speakers-5wx2-p-191958.html>



PHILIPS 498P9/00 48.8inch 5120x1440 VA 32:9 4ms 450 3000:1 DisplayPort 1.4 HDMI 2.0 x 2 USB-C 3.2 PBP Speakers 5Wx2

Cena brutto	4 230,57 zł
Cena netto	3 439,48 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3933444
Kod producenta	498P9/00
Kod EAN	8712581767334

Opis produktu

Opis

Ten nagradzany zakrzywiony monitor SuperWide 32:9 o przekątnej 124 cm (49") dorównuje wydajnością dwóm wysokiej jakości monitorom. Funkcje zwiększające produktywność, takie jak łączność i zintegrowany przełącznik KVM, zapewniają oczekiwaną wydajność i wygodę.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **SuperWide 32:9**

Monitor SuperWide 32:9 o rozdzielczości 5120 x 1440 został zaprojektowany z myślą o zastąpieniu zestawów złożonych z kilku monitorów i zapewnieniu niezwykle szerokiego obrazu. To tak, jakby mieć na biurku ustawione dwa monitory Quad HD 16:9. Monitor SuperWide dorównuje obszarem wyświetlania dwóm monitorom bez konieczności konfigurowania skomplikowanych ustawień.

- **Technologia MultiView**

Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.

- **Zakrzywiony monitor 1800r**

Innowacyjny zakrzywiony monitor redukuje zniekształcenia obrazu i oślnienie oraz zapewnia szersze pole widzenia i większy komfort dla oczu.

- **Zintegrowany przełącznik KVM MultiClient**

Dzięki zintegrowanemu przełącznikowi KVM MultiClient możesz korzystać z dwóch komputerów przy użyciu jednego zestawu z monitorem, klawiaturą i myszą. Wygodny przycisk pozwala szybko przełączać się między źródłami. Przydaje się w przypadku konfiguracji, która wymaga podwójnej mocy obliczeniowej dwóch komputerów lub współdzielenia jednego dużego monitora między dwoma komputerami.

- **Technologia Flicker-free**

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

Produkt:

Nazwa:

PHILIPS 498P9/00 48.8inch 5120x1440 VA 32:9 4ms 450
3000:1 DisplayPort 1.4 HDMI 2.0 x 2 USB-C 3.2 PBP Speakers

Opis:	5Wx2 Philips P-line 498P9 - Monitor LED - zaokrąglony - 49" (48.8" widoczny) - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 70 Hz - VA - 450 cd/m ² - 3000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarna tekstura 8712581767334 36 miesięcy
EAN:	
Gwarancja producenta:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Ogólne	Klasa G
Rodzaj wyświetlacza:	49"
Klasa energii:	48.8"
Wielkość przekątnej:	Tak (1800R)
Wielkość celownika:	Koncentrator USB 3.2
Zaokrąglony ekran:	VA
Wbudowane urządzenia:	32:9
Typ panela:	Dual Quad HD 5120 x 1440 przy 70 Hz
Współczynnik kształtu:	0.233 mm
Rozdzielczość natywna:	109
Rozstaw pikseli:	450 cd/m ²
Pikseli na cal:	3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Jasność:	16,7 miliony kolorów
Współczynnik kontrastu:	103% NTSC, 121% sRGB, 91% Adobe RGB
Obsługa kolorów:	5 ms (szary-do-szarego)
Paleta Kolorów:	48 - 70 Hz
Czas reakcji:	30 - 140 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego:	178
Częstotliwość odświeżania poziomego:	178
Poziomy kąt widzenia:	Antyrefleksyjna, 2H Hard Coating, Mgła 25%
Pionowy kąt widzenia:	WLED
Powłoka ekranu:	Multilingual
Technologia podświetlenia:	Obraz po obrazie, beżolowowy, SmartImage, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, nie zawiera BFR/PVC, bezrtęciowy, SmartUniformity, Technologia Adaptive-Sync, EasyRead, sRGB Mode, kalibracja Delta E
Języki OSD:	Czarna tekstura
Charakterystyka:	119.4 cm x 30.3 cm x 56.8 cm - z podstawką 15.2 kg
Kolor:	Głośnik(i) - stereo
Wymiary (szer./głęb./wys.):	5 wat
Waga:	
Audio	
Typ:	DisplayPort (HDCP)
Moc wyjściowa / kanał:	2 x HDMI (HDCP)
Złącza	2 x USB 3.2 — upstream
Interfejsy:	4 x USB 3.2 — downstream (szybkie ładowanie) Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+10
Kąt obrotu:	40
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
MTBF:	70,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, certyfikat FCC Class B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, EPA, cETLus, CU-EAC
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	52.5 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	52.5 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	43.9 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką - szerokość: 119.4 cm - głębokość: 30.3 cm -
wysokość: 56.8 cm - waga: 15.2 kg

Bez podstawki - szerokość: 119.4 cm - głębokość: 15.6 cm -
wysokość: 36.9 cm - waga: 10.9 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

130.8 cm

Głębokość transportowa:

38.4 cm

Wysokość transportowa:

55.3 cm

Waga transportowa:

21.22 kg

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat TCO:

TCO Certified Displays 8

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

ENERGY STAR Version:

8.0

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.