

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-499p9h00-monitor-philips-499p9h00-49-curved-5120x1440-panel-va-dphdmiusb-c-p-194800.html>



PHILIPS 499P9H/00 Monitor Philips 499P9H/00 49 curved 5120x1440, panel VA, DP/HDMI/USB-C

Cena brutto	4 372,53 zł
Cena netto	3 554,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3364397
Kod producenta	499P9H/00
Kod EAN	8712581753719

Opis produktu

Opis

Nasz nagradzany zakrzywiony monitor SuperWide 32:9 o przekątnej 124 cm (49") dorównuje wydajnością dwóm wysokiej jakości monitorom. Funkcje zwiększające produktywność, takie jak łączność USB-C i wysuwana kamera internetowa obsługująca Windows Hello, zapewniają oczekiwaną wydajność i wygodę.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Szerokie możliwości dzięki dwóm wysokiej jakości monitorom w jednym**

Zakrzywiony monitor SuperWide 32:9 dorównuje wydajnością dwóm wysokiej jakości monitorom. Funkcje zwiększające produktywność, takie jak łączność USB-C i wysuwana kamera internetowa obsługująca Windows Hello, zapewniają oczekiwaną wydajność i wygodę.

- **Technologia synchronizacji adaptacyjnej**

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Dzięki technologii synchronizacji adaptacyjnej możesz cieszyć się płynnym obrazem bez zniekształceń przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę i ekstremalnie szybkim czasem reakcji.

- **Wbudowana stacja dokująca USB-C**

Ten monitor Philips ma wbudowaną stację dokującą USB typu C z funkcją zasilania. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Dzięki niemu możesz podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. klawiaturę, mysz i przewód Ethernet RJ-45 do stacji dokującej monitora. Wystarczy podłączyć ten monitor do notebooka za pomocą pojedynczego kabla USB-C, aby oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przesyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować notebooka.

- **Wysuwana kamera internetowa Windows Hello**

Innowacyjna i bezpieczna kamera internetowa Phillips wysuwa się, gdy jest potrzebna, i bezpiecznie wsuwa się z powrotem do monitora, gdy jej nie używasz. Kamera internetowa jest również wyposażona w zaawansowane czujniki do rozpoznawania twarzy Windows Hello, które w wygodny sposób logują Cię do urządzeń z systemem Windows w czasie krótszym niż dwie sekundy, trzy razy szybciej niż w przypadku korzystania z hasła.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

PHILIPS 499P9H/00 Monitor Philips 499P9H/00 49 curved
5120x1440, panel VA, DP/HDMI/USB-C

Philips Brilliance P-line 499P9H - Monitor LED - zaokrąglony -
49" (48.8" widoczny) - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 60 Hz -
VA - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI,
DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarna tekstura
8712581753719

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa G

Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Konsumpcja energii na rok:	114 kWh
Wielkość przekątnej:	49"
Wielkość celownika:	48.8"
Zaokrąglony ekran:	Tak (1800R)
Wbudowane urządzenia:	Mikrofon, przełącznik KVM, koncentrator USB 3.1, kamera internetowa 1080p
Zasilanie USB:	90 wat
Typ panela:	VA
Współczynnik kształtu:	32:9
Rozdzielczość natywna:	Dual Quad HD 5120 x 1440 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.233 mm
Pikseli na cal:	109
Jasność:	450 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	103% NTSC, 121% sRGB, 91% Adobe RGB, 94.62% DCI-P3, 99.67% BT.709
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 70 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 230 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 2H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), ukraiński, portugalski, brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, fiński, rosyjski, duński, grecki, turecki, japoński, koreański
Charakterystyka:	Obraz po obrazie, Synchronizacja na Zieleni, SmartImage, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, nie zawiera BFR/PVC, bezrtęciowy, SmartUniformity, Windows PBP Quad i Dual, Technologia Adaptive-Sync, EasyRead, sRGB Mode, Windows 10 Hello
Kolor:	Czarna tekstura
Wymiary (szer./głęb./wys.):	119.4 cm x 30.3 cm x 56.8 cm - z podstawką
Waga:	15.3 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	5 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort (HDCP) 2 x HDMI (HDCP) USB-C z Zasilaniem (moc do 90 W) Upstream USB 3.1 (typ B) USB 3.1 downstream z ładowaniem Baterii 1.2 (typ A) 2 x złącze USB 3.1 do podłączenia urządzenia podrzędnego (typ A)
Mechaniczne	Słuchawki Sieć (RJ-45)
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+10
Kąt obrotu:	40
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	Kabel HDMI Kabel DisplayPort Kabel z USB-A na USB-B Kabel USB-C Z kabla USB-C na USB-A
MTBF:	70,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, certyfikat FCC Class B, TUV GS, VCCI, BSMI, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, bezołowiowa, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, KC, CECP, CEL, EPA, cETLus, RCM, CU-EAC, Ukraine, bez Rtęci

Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	52 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	52 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	94 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	45 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Philips SmartControl
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 119.4 cm - głębokość: 30.3 cm - wysokość: 56.8 cm - waga: 15.3 kg Bez podstawki - szerokość: 119.4 cm - głębokość: 15.6 cm - wysokość: 36.9 cm - waga: 11 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	130.8 cm
Głębokość transportowa:	38.4 cm
Wysokość transportowa:	55.3 cm
Waga transportowa:	21.48 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	7.0
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.