

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-49b2u5900ch00-488inch-5120x1440-va-curved-1800r-ha-130mm-superwide-usb-c-75hz-dp-2x-hdmi-usb-hub-speakers-p-241955.html>



PHILIPS 49B2U5900CH/00 48.8inch 5120x1440 VA Curved 1800R H/A 130mm SUPERWIDE USB-C 75Hz DP 2x HDMI USB HUB SPEAKERS

Cena brutto	4 129,82 zł
Cena netto	3 357,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46697789
Kod producenta	49B2U5900CH/00
Kod EAN	8712581802578

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Zaokrąglony ekran:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

PHILIPS 49B2U5900CH/00 48.8inch 5120x1440 VA Curved
1800R H/A 130mm SUPERWIDE USB-C 75Hz DP 2x HDMI USB
HUB SPEAKERS

Philips 49B2U5900CH - 5000 Series - monitor LED -
zaokrąglony - USB - 49" (48.8" widoczny) - 5120 x 1440 Dual
Quad HD @ 75 Hz - VA - 400 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 -
4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny
8712581802578
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

Klasa G

49"

48.8"

Tak

AMD Adaptive-Sync

Przełącznik KVM, adapter sieciowy Gigabit Ethernet, USB 3.2

Gen 2 hub, wysuwana kamera internetowa

100 wat

VA

32:9

Dual Quad HD 5120 x 1440 przy 75 Hz

0.2328 mm

109

400 cd/m²

3000:1 / 80000000:1 (dynamic)

DisplayHDR 400

1,07 miliarda kolorów

119% sRGB, 97% NTSC

4 ms (szary-do-szarego)

178

Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Multilingual
Charakterystyka:	Obraz w obrazie, obraz po obrazie, Compact Ergo Base, PowerSensor, MultiView, SmartImage, technologia Flicker Free, Szeroki Kąt Patrzenia, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode, kalibracja Delta E
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	119.3 cm x 26.8 cm x 58.6 cm - z podstawką (najwyższa pozycja) 15.21 kg
Waga:	5 Mpx
Wbudowana Kamera Internetowa	Kontrolka LED, rozpoznawanie twarzy dla Windows Hello, zgodność z Windows Hello
Rozdzielczość czujnika:	
Cechy:	
Wejście sygnału audio	
Typ:	Mikrofon
Cechy mikrofonu:	Redukcja szumów
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
KVM	
Interfejs klawiatura / mysz:	USB
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 2 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) Złącze USB-C upstream (HDCP 1.4, HDCP 2.2, Tryb Alternatywny DisplayPort, zasilanie do 100 W) USB-C 3.2 downstream (dane, zasilanie do 15 W) USB-B 3.2 Generacji 1 upstream 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream Gniazdo combo słuchawki/mikrofon (mały jack) LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętko, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+15
Kąt obrotu:	60
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), teksturowane wykończenie
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB-C na USB-C / USB-A
MTBF:	70,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, certyfikat FCC Class B, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, cETLus, CU-EAC, bez BFR, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, bez Rtęci, EAEU RoHS, TUV Rheinland Eyesafe Display, TCO Certified Edge Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	43 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	82 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	46.1 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.8 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Philips SmartControl
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 119.3 cm - głębokość: 26.8 cm - wysokość: 58.6 cm - waga: 15.21 kg Bez podstawki - szerokość: 119.3 cm - głębokość: 16.4 cm - wysokość: 37.3 cm - waga: 11.58 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	129 cm

Głębokość transportowa:	30 cm
Wysokość transportowa:	47.5 cm
Waga transportowa:	19.38 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.