

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-49m2c8900l00-488inch-qd-oled-5120x1440-144hz-hdmi-p-257444.html>

PHILIPS 49M2C8900L/00 48.8inch QD-OLED 5120x1440 144Hz HDMI



Cena brutto	3 886,17 zł
Cena netto	3 159,49 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47223344
Kod producenta	49M2C8900L/00
Kod EAN	8712581803926

Opis produktu

Opis

Monitor Philips Evnia 8000 49M2C8900L został zaprojektowany z myślą o podniesieniu komfortu oglądania, grania i produktywności. Jego 49-calowy, zakrzywiony wyświetlacz Quantum Dot OLED, z podwójną rozdzielczością Quad HD 5120 x 1440, zapewnia żywe kolory, głęboką czerń i szeroki kąt widzenia, dzięki czemu każda chwila na ekranie ożywa. Imponujące pokrycie gamy kolorów monitora, w tym 125,2% Adobe RGB i 99% DCI-P3, zapewnia wyjątkową dokładność kolorów, idealną dla profesjonalistów zajmujących się edycją zdjęć, produkcją wideo i projektowaniem. Zaawansowane funkcje, takie jak AMD FreeSync Premium Pro i wysoka częstotliwość odświeżania 144 Hz, zapewniają płynną rozgrywkę bez łez, a wbudowany przełącznik KVM i koncentrator USB oferują płynną łączność i wielozadaniowość. Dzięki zasilaczowi USB Power Delivery o mocy do 90 W można ładować urządzenia bezpośrednio przez monitor, dzięki czemu przestrzeń robocza jest wolna od bałaganu. Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, czy zabawę, Philips Evnia 8000 49M2C8900L to wszechstronny monitor, który spełnia potrzeby wymagających użytkowników.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wciągające wrażenia wizualne**

Philips Evnia 8000 49M2C8900L oferuje wciągające wrażenia wizualne dzięki 49-calowemu zakrzywionemu wyświetlaczowi Quantum Dot OLED, zapewniając żywe kolory i głęboką czerń przy szerokim 178-stopniowym kącie widzenia. Zakrzywienie ekranu 1800R zapewnia, że każdy punkt wyświetlacza znajduje się w równej odległości od oczu, zmniejszając zmęczenie oczu i oferując bardziej komfortowe wrażenia podczas oglądania.

- **Wyjątkowa dokładność odwzorowania kolorów**

Dzięki pokryciu gamy kolorów 125,2% Adobe RGB, 127,4% NTSC, 153,1% sRGB i 99% DCI-P3, monitor zapewnia wyjątkową dokładność kolorów i szersze spektrum kolorów, dzięki czemu idealnie nadaje się do profesjonalnej edycji zdjęć i wideo, projektowania i gier.

- **Zaawansowana łączność**

Wyposażony w wiele opcji wejściowych, w tym 2x HDMI, DisplayPort i USB-C, a także wbudowany przełącznik KVM i koncentrator USB, monitor ten oferuje zaawansowane rozwiązania w zakresie łączności. Obsługuje zasilanie USB Power Delivery do 90 W, umożliwiając ładowanie urządzeń bezpośrednio przez monitor.

- **Zoptymalizowany pod kątem gier i produktywności**

Wyposażony w AMD FreeSync Premium Pro i wysoką częstotliwość odświeżania 144 Hz, Philips Evnia 8000 zapewnia płynne i pozbawione łez wrażenia w grach. Monitor oferuje również funkcje takie jak MultiView i Picture-in-Picture, które zwiększają produktywność, umożliwiając jednocześnie korzystanie z wielu źródeł.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

PHILIPS 49M2C8900L/00 48.8inch QD-OLED 5120x1440 144Hz HDMI

Philips Evnia 8000 49M2C8900L - Monitor OLED - gaming - zaokrąglony - 49" (48.9" widoczny) - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 144 Hz - 1000 cd/m² - 1000000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik z subwooferem - biały
8712581803926
36 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:	Monitor OLED / Quantum Dot OLED
Klasa energii:	Klasa G
Wielkość przekątnej:	49"
Wielkość celownika:	48.9"
Zaokrąglony ekran:	Tak (1800R)
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync Premium Pro, AMD Adaptive-Sync
Wbudowane urządzenia:	Hub USB, przełącznik KVM
Zasilanie USB:	90 wat
Współczynnik kształtu:	32:9
Rozdzielczość natywna:	Dual Quad HD 5120 x 1440 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 60 Hz)
Rozstaw pikseli:	0.233 mm
Pikseli na cal:	108.77
Jasność:	1000 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000000:1
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400 True Black
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	99% DCI-P3 (CIE 1976), 127.4% NTSC (CIE 1976), 153.1% sRGB (CIE 1931), 125.2% Adobe RGB (CIE 1976)

Czas reakcji:	0,03 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 144 Hz
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 2H Hard Coating
Języki OSD:	Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański

Charakterystyka:

Kolor:	Biały
Wymiary (szer./głęb./wys.):	119.5 cm x 35.9 cm x 54.4 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)

Waga:	13.96 kg
Audio	
Typ:	Głośnik z subwooferem
Moc wyjściowa / kanał:	7.5 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C (Tryb Alternatywny DisplayPort, zasilanie do 90 W) Wyjście audio

Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+15
Kąt obrotu:	40
Regulacja wysokości:	120 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm

Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), opakowanie w 100% przeznaczone do recyklingu, teksturowane wykończenie

Akcesoria w zestawie:	Pilot, wspornik VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB upstream Kabel z USB-C na USB-C

MTBF:	30,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, certyfikat FCC Class B, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, EAC, bez BFR, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, bez Rtęci, TUV/ISO 9241-307

Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	156.5 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Apple MacOS X, Windows 8 / 8.1 / 10 / 11

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 119.5 cm -
głębokość: 35.9 cm - wysokość: 54.4 cm - waga: 13.96 kg
Bez podstawki - szerokość: 119.5 cm - głębokość: 18.1 cm -
wysokość: 36.9 cm - waga: 10.82 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

129 cm

Głębokość transportowa:

30 cm

Wysokość transportowa:

47.5 cm

Waga transportowa:

19.41 kg

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.