

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/power-walker-ups-on-line-3000va-at-4x-fr-terminal-out-usbrs-232-lcd-tower-epo-p-220643.html>



POWER WALKER UPS On-Line 3000VA AT 4x FR terminal Out USB/RS-232 LCD Tower EPO

Cena brutto	1 978,97 zł
Cena netto	1 608,92 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4002261
Kod producenta	VFI 3000 AT FR
Kod EAN	4260074982503

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Szeroki zakres napięcia wejściowego w każdych warunkach
- Kompatybilność z generatorami

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Częstotliwość wyjściowa:

Margines napięcia wejściowego:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łącza danych:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Współczynnik mocy:

Bateria

Ilość:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas ładowania:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

POWER WALKER UPS On-Line 3000VA AT 4x FR terminal Out
USB/RS-232 LCD Tower EPO

PowerWalker VFI 3000 AT FR - UPS - AC 80-300 V - 2700 wat -
3000 VA - 9 Ah - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 5
4260074982503

24 miesiące

UPS - zewnętrzny

On-line
AC 80-300 V

± 0.5%

+ 1% / - 1%

40 - 70 Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C20

4 x zasilanie Typ E

1 x blok końcówek

AC 208/220/230/240 V + 1% / - 1%

2700 wat / 3000 VA

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1
linia wychodząca

Sinusoida

Tak

0.9

6

12 V

9 Ah

4 godziny

RS-232, USB

1 x obsługa (USB)

1 x obsługa (RS-232)

Gniazda rozszerzeń: Różne	1 x EPO (emergency power off) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzające
Charakterystyka:	Wyświetlacz LCD, zgodność z generatorem, obsługa Human Interface Device (HID)
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerMaster
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	19.6 cm
Głębokość:	41.6 cm
Wysokość:	34.2 cm
Waga:	25.37 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	29.4 cm
Głębokość transportowa:	51.2 cm
Wysokość transportowa:	45.8 cm
Waga transportowa:	27.1 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.