

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/power-walker-vi-ups-3000va-cw-fr-line-interactive-usb-iec-rs-232-epo-p-270697.html>



## POWER WALKER VI UPS 3000VA CW FR Line-Interactive USB IEC RS-232 EPO

Cena brutto	<b>1 741,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 416,25 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4002262</b>
Kod producenta	<b>VI 3000 CW FR</b>
Kod EAN	<b>4260074982091</b>

### Opis produktu

#### Opis

PowerWalker VI 3000 CW FR to zaawansowana seria zasilaczy UPS line-interactive z czystą falą sinusoidalną na wyjściu. W połączeniu z funkcją AVR do stabilizacji napięcia, ta seria UPS zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Zaprojektowany do użytku domowego i biurowego, UPS ten zabezpieczy również bardziej wrażliwe urządzenia IT i sieciowe, a także systemy komputerowe. Programowalne gniazda i wszechstronny wyświetlacz LCD zapewniają wysoki stopień funkcjonalności i elastyczności, które są rzadko spotykane w innych rozwiązaniach typu line-interactive.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Automatyczny regulator napięcia z czystą falą sinusoidalną na wyjściu
- W pełni automatyczna i cicha praca
- Zaawansowany wyświetlacz LCD

#### Produkt:

Nazwa:	POWER WALKER VI UPS 3000VA CW FR Line-Interactive USB IEC RS-232 EPO
Opis:	PowerWalker VI 3000 CW FR - UPS - AC 162-290 V - 2100 wat - 3000 VA - 9 Ah - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 3
EAN:	4260074982091
Reklamacje:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 162-290 V
Częstotliwość wyjściowa:	50/60 Hz $\pm$ 1Hz
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie IEC 60320 C20
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	3 x zasilanie Typ E
Napięcie wyjściowe:	AC 208/220/230/240 V $\pm$ 1.5% - 50/60 Hz
Zasilanie:	2100 wat / 3000 VA
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Wydajność:	90% Battery mode, 96% AC mode
Współczynnik mocy:	0.7
Bateria	
Ilość:	4
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	2.3 min przy pełne obciążenie 9 min przy ładowanie do połowy
Czas ładowania:	4 godziny

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Czas Transferu:	10 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x EPO (emergency power off) 1 x USB - USB 4 pin Typ B 1 x RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)
Gniazda rozszerzeń:	Gniazdo rozszerzające
Różne	
Charakterystyka:	Wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarceniowa, wyjścia z programowanym obciążeniem, obsługa Human Interface Device (HID), Zaawansowany Tryb EKO
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	ViewPower
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	45 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	14.5 cm
Głębokość:	45.5 cm
Wysokość:	22 cm
Waga:	20.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	23.5 cm
Głębokość transportowa:	54 cm
Wysokość transportowa:	32.5 cm
Waga transportowa:	22.3 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.