

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-line-interactive-600va-2x-schuko-230v-rj1145-inout-usb-lcd-p-271281.html>



## POWERWALKER UPS Line-Interactive 600VA 2x Schuko 230V RJ11/45 In/Out USB LCD

Cena brutto	<b>270,02 zł</b>
Cena netto	<b>219,53 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4002093</b>
Kod producenta	<b>VI 600 SCL</b>

### Opis produktu

#### Opis

Seria PowerWalker VI 600 SCL oferuje proste, ale skuteczne rozwiązanie dla komputerów PC i innych zastosowań domowych. Wyposażony jest w sterowany mikroprocesorem automatyczny regulator napięcia, który stabilizuje napięcie w bezpiecznym zakresie, przełączając się na tryby boost i buck. Seria oferuje wygodny panel dotykowy, który umożliwia przewijanie najbardziej przydatnych monitorowanych parametrów. Wszystkie zasilacze UPS z tej serii mogą być włączane bezpośrednio z baterii (funkcja zimnego startu), a wewnętrzne baterie mogą być ładowane w trybie czuwania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Złącze USB kompatybilne z Human Interface Device (HID) (nie wymaga dodatkowych sterowników)
- Wszechstronny wyświetlacz umożliwia łatwe monitorowanie i dostęp do stanu zasilacza UPS
- Kompaktowy rozmiar i wysoka wydajność do użytku domowego

Produkt:

Nazwa: POWERWALKER UPS Line-Interactive 600VA 2x Schuko 230V RJ11/45 In/Out USB LCD  
Opis: PowerWalker VI 600 SCL - UPS - AC 162-290 V - 360 wat - 600 VA - 7 Ah - USB - złącza wyjściowe: 2

EAN:

Reklamacje:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

UPS - zewnętrzny

Zasilacz

Technologia UPS:

Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe:

AC 162-290 V

Wymagana częstotliwość:

50/60 Hz

Złącza wejściowe:

1 x power CEE 7/7

Rodzaje złączy wyjściowych zasilania:

2 x zasilanie Typ F

Napięcie wyjściowe:

AC 230 V ± 10%

Zasilanie:

360 wat / 600 VA

Ochrona przepięciowa łączy danych:

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Kształt fali wyjściowej:

Sinusoida

Współczynnik mocy:

0.6

Bateria

Ilość:

1

Napięcie wyjściowe:

12 V

Pojemność:

7 Ah

Czas ładowania:

4 godziny

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

USB

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B

Różne	
Charakterystyka:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, bez wentylatorów, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi, obsługa Human Interface Device (HID)
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	ViewPower
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	40 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	10.1 cm
Głębokość:	30 cm
Wysokość:	14.2 cm
Waga:	4.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	14 cm
Głębokość transportowa:	34.4 cm
Wysokość transportowa:	22 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.