

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-rack-vfi-1000-rmg-pf1-on-line-1000va-8x-iec-c13-usb-b-rs-232-lcd-2u-p-222654.html>



POWERWALKER UPS Rack VFI 1000 RMG PF1 On-Line 1000VA 8X IEC C13 USB-B RS-232 LCD 2U

Cena brutto	2 012,30 zł
Cena netto	1 636,02 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3596170
Kod producenta	VFI 1000 RMG PF1
Kod EAN	4260074979954

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Technologia online z współczynnikiem mocy 1.0
- Ładowarka baterii z dużym sterowalnym prądem
- Szeroki zakres napięcia wejściowego w każdych warunkach oraz kompatybilność z generatorami
- Wsparcie dla drukarek laserowych i systemów ultradźwiękowych (pozwala na podłączenie urządzeń z zasilaczami półokresowymi)
- Panel LCD ze schematem trybów pracy oraz licznikiem pracy na baterii

Produkt:

Nazwa:	POWERWALKER UPS Rack VFI 1000 RMG PF1 On-Line 1000VA 8X IEC C13 USB-B RS-232 LCD 2U
Opis:	PowerWalker VFI 1000 RMG PF1 - UPS (montowany w szafie rack / zewnętrzny) - 1000 wat - 1000 VA - 7 Ah - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 8 - 2U
EAN:	4260074979954
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny
Wysokość (jednostek w stojaku):	2U
Zasilacz	
Technologia UPS:	On-line
Zakres napięcia wejściowego:	AC 110 - 175 V
Częstotliwość wyjściowa:	± 0.1%
Wymagana częstotliwość:	40 - 70 Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie IEC 60320 C14
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	8 x power IEC 60320 C13
Napięcie wyjściowe:	AC 200/208/220/230/240 V ± 1%
Zasilanie:	1000 wat / 1000 VA
Ochrona przepięciowa łączy danych:	Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Wydajność:	89%
Współczynnik mocy:	1.0
Bateria	
Ilość:	3

Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Napięcie wyjściowe:	36 V
Pojemność:	7 Ah
Czas pracy (do):	4.44 min przy pełne obciążenie 12.9 min przy ładowanie do połowy
Czas Transferu:	0 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 x EPO (emergency power off) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x Intelligent Slot
Gniazda rozszerzeń:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Stojak typu wieża
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - zewnętrzna 2 x przewód zasilający (IEC) - zewnętrzna Kabel USB - zewnętrzna
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Charakterystyka:	Wbudowany wentylator, wyświetlacz LCD, elektroniczny przełącznik szybkości wiatraka, wyjścia z programowanym obciążeniem IEC 62040-3, VFI-SS-111
Zgodność z normami:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	ViewPower
Dołączone oprogramowanie:	UNIX, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Wymagany system operacyjny:	
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 95% (bez skraplania)
Emisja dźwięku:	50 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.8 cm
Głębokość:	41 cm
Wysokość:	8.8 cm
Waga:	14.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	50 cm
Głębokość transportowa:	56 cm
Wysokość transportowa:	18 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.