

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-rack-vi-1000-rt-hid-line-interactive-1000va-8x-iec-c13-usb-b-rs-232-lcd-2u-tower-p-242996.html>



## POWERWALKER UPS Rack VI 1000 RT HID Line-Interactive 1000VA 8X IEC C13 USB-B RS-232 LCD 2U Tower

Cena brutto	<b>1 551,45 zł</b>
Cena netto	<b>1 261,34 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3632437</b>
Kod producenta	<b>VI 1000 RT LCD HID</b>
Kod EAN	<b>4260074974317</b>

### Opis produktu

Produkt:	POWERWALKER UPS Rack VI 1000 RT HID Line-Interactive
Nazwa:	1000VA 8X IEC C13 USB-B RS-232 LCD 2U Tower
Opis:	PowerWalker VI 1000RT LCD - UPS - AC 220/230/240 V - 900 wat - 1000 VA - 7 Ah - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 8 - 2U - 19" - czarny
EAN:	4260074974317
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Wysokość (jednostek w stojaku):	2U
Rozmiar stojaka:	19"
Kolor:	Czarny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 220/230/240 V
Zakres napięcia wejściowego:	AC 0 - 300 V
Częstotliwość wyjściowa:	50/60 Hz
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie
Rodzaje złączy wyjściowych zasilania:	8 x złącze IEC
Napięcie wyjściowe:	AC 220/230/240 V ± 5% - 50/60 Hz
Zasilanie:	900 wat / 1000 VA
Ochrona przepięciowa łączy danych:	Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Bateria	
Ilość:	3
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	7 Ah
Czas ładowania:	4 godziny
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 x obsługa (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9)

Gniazda rozszerzeń: Różne	1 x EPO (emergency power off) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzające
Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody:	Stojak typu wieża, zaczepty mocujące do szafy typu rack Kabel USB - zewnętrzna Kabel szeregowy - zewnętrzna 3 x kabel zasilający - zewnętrzna
Charakterystyka:	Automatyczna kontrola szybkości wentylatora, odcięcie napięcia "ratunkowe", wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przed przeciążeniem
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Winpower
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	45 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.8 cm
Głębokość:	43.6 cm
Wysokość:	8.65 cm
Waga:	17.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	54.5 cm
Głębokość transportowa:	54.5 cm
Wysokość transportowa:	23 cm
Waga transportowa:	21 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.