

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-rack-vi-1200-rle-line-interactive-1200va-4x-iec-c13-usb-b-epo-lcd-2u-p-83643.html>



POWERWALKER UPS Rack VI 1200 RLE Line-Interactive 1200VA 4X IEC C13 USB-B EPO LCD 2U

Cena brutto	1 166,85 zł
Cena netto	948,66 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3596219
Kod producenta	VI 1200 RLE
Kod EAN	4260074981179

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

POWERWALKER UPS Rack VI 1200 RLE Line-Interactive 1200VA
4X IEC C13 USB-B EPO LCD 2U
PowerWalker VI 1200 RLE - UPS (montowany w stojaku) - AC
230 V - 720 wat - 1200 VA - 7.2 Ah - USB, RS-232 - złącza
wyjściowe: 4
4260074981179
24 miesiące

Opis:

UPS - montowany w stojaku

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Liniiowa interaktywna

Napięcie wejściowe:

AC 230 V

Zakres napięcia wejściowego:

AC 165 - 290 V

Częstotliwość wyjściowa:

50/60 Hz \pm 0.5Hz

Wymagana częstotliwość:

45 - 55 Hz

Złącza wejściowe:

1 x zasilanie IEC 60320 C14

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

4 x power IEC 60320 C13

Napięcie wyjściowe:

AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz

Zasilanie:

720 wat / 1200 VA

Ochrona przepięciowa łącza danych:

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Kształt fali wyjściowej:

Sinusoida

Eliminowanie zakłóceń:

Tak

Zabezpieczenie obwodu:

Bezpiecznik

Wydajność:

95%

Bateria

Ilość:

2

Napięcie wyjściowe:

12 V

Pojemność:

7.2 Ah

Czas pracy (do):

3.1 min przy pełne obciążenie

11.5 min przy ładowanie do połowy

24.1 min przy 25% obciążenia

6.6 min przy 75% obciążenia

4 godziny

Czas ładowania:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania: Rozszerzenie / połączenie	USB, RS-232
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 x obsługa (RS-232) 1 x EPO (emergency power off) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x Intelligent Slot
Gniazda rozszerzeń: Różne	
Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody:	Zaczepty mocujące do szafy typu rack Kabel USB - zewnętrzna Kabel szeregowy - zewnętrzna
Charakterystyka:	Wyświetlacz LCD, ochrona przed przeciążeniem, Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerMaster
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.8 cm
Głębokość:	43 cm
Wysokość:	8.8 cm
Waga:	14.7 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	55.6 cm
Głębokość transportowa:	55 cm
Wysokość transportowa:	23.1 cm
Waga transportowa:	16.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.