

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-rack-vi-1500-r1u-line-interactive-1500va-4x-iec-c13-usb-hid-rs-232-1u-p-233359.html>

POWERWALKER UPS Rack VI 1500 R1U Line-Interactive 1500VA 4X IEC C13 USB HID RS-232 1U



Cena brutto	1 633,14 zł
Cena netto	1 327,76 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3596212
Kod producenta	VI 1500 R1U
Kod EAN	4260074980417

Opis produktu

Opis

Series PowerWalker VI R1U jest rozwiązaniem w technologii line interactive. Dzięki wyjątkowej budowie może wpasować się w niewielkich szafach rackowych, ale także w wielu nietypowych rozwiązaniach (np instalowana pionowo). UPS posiada wyjście z czystą sinusoidą i dodatkowy slot na karty rozszerzeń (np dla karty SNMP), tak aby umożliwić dodatkową kontrolę. VI R1U jest elastycznym rozwiązaniem dla wielu aplikacji w domu i biznesie.

Produkt:

Nazwa:

POWERWALKER UPS Rack VI 1500 R1U Line-Interactive 1500VA
4X IEC C13 USB HID RS-232 1U

Opis:

PowerWalker VI 1500 R1U - UPS (montowany w stojaku) - AC
230 V - 900 wat - 1500 VA - 9 Ah - RS-232, USB - złącza
wyjściowe: 4 - 1U

EAN:

4260074980417

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

UPS - montowany w stojaku

Wysokość (jednostek w stojaku):

1U

Zasilacz

Technologia UPS:

Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe:

AC 230 V

Zakres napięcia wejściowego:

AC 165 - 290 V

Częstotliwość wyjściowa:

50/60 Hz \pm 0.5Hz

Wymagana częstotliwość:

45 - 55 Hz

Złącza wejściowe:

1 x zasilanie IEC 60320 C14

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

4 x power IEC 60320 C13

Napięcie wyjściowe:

AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz

Zasilanie:

900 wat / 1500 VA

Kształt fali wyjściowej:

Sinusoida

Eliminowanie zakłóceń:

Tak

Zabezpieczenie obwodu:

Bezpiecznik

Bateria

Ilość:

4

Napięcie wyjściowe:

12 V

Pojemność:

9 Ah

Czas pracy (do):

3.1 min przy pełne obciążenie

12.1 min przy ładowanie do połowy

30 min przy 25% obciążenia

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Czas ładowania:	6.3 min przy 75% obciążenia 8 godziny
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 x obsługa (RS-232) 1 x EPO (emergency power off) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x Intelligent Slot
Gniazda rozszerzeń:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zaczepy mocujące do szafy typu rack
Dołączone przewody:	Kabel USB - zewnętrzna
Charakterystyka:	Wyświetlacz LCD, ochrona przed przeciążeniem
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerMaster
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.3 cm
Głębokość:	48.5 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	16.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	55.3 cm
Głębokość transportowa:	47.5 cm
Wysokość transportowa:	15 cm
Waga transportowa:	18.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.