

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-rack-vi-2000-rlp-line-interactive-2000va-8x-iec-c13-usb-b-epo-lcd-2u-p-289910.html>



POWERWALKER UPS Rack VI 2000 RLP Line-Interactive 2000VA 8X IEC C13 USB-B EPO LCD 2U

Cena brutto	2 086,69 zł
Cena netto	1 696,50 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46325554
Kod producenta	VI 2000 RLP

Opis produktu

Opis

PowerWalker VI 2000 RLP firmy BlueWalker to wysokowydajny zasilacz UPS zaprojektowany w celu zapewnienia niezawodnej ochrony zasilania i wydajnej dystrybucji energii dla szerokiej gamy urządzeń elektronicznych. Dzięki znacznej mocy 2000 VA i dostarczaniu 1800 W, zapewnia, że krytyczne urządzenia pozostaną sprawne podczas przerw w dostawie prądu. UPS charakteryzuje się sinusoidalnym kształtem fali wyjściowej, zapewniając czyste i stabilne zasilanie, które naśladuje energię elektryczną z sieci, co czyni go idealnym dla wrażliwej elektroniki.

Wyposażony w osiem złączy wyjściowych IEC 60320 C13, umożliwia wydajną dystrybucję energii do wielu urządzeń jednocześnie. Jego zaawansowana zdolność adaptacji do warunków środowiskowych umożliwia niezawodną pracę w szerokim zakresie temperatur i poziomów wilgotności, zapewniając stabilność działania w różnych warunkach. Ponadto PowerWalker VI 2000 RLP oferuje wszechstronną łączność z dwoma interfejsami zdalnego zarządzania, RS-232 i USB, co zapewnia łatwą integrację i lepszą kontrolę nad systemem ochrony zasilania. Certyfikat IP20 świadczy o jego bezpieczeństwie i niezawodności, co czyni go niezbędną inwestycją w ochronę cennej elektroniki.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezawodna ochrona zasilania**

Zasilacz UPS PowerWalker VI 2000 RLP zapewnia solidną ochronę przed przerwami w zasilaniu, gwarantując, że urządzenia pozostaną sprawne w przypadku nieoczekiwanych awarii zasilania. Dzięki mocy 2000 VA i 1800 W jest przeznaczony do obsługi szerokiej gamy urządzeń elektronicznych, od komputerów po krytyczny sprzęt sieciowy.

- **Wydajna dystrybucja energii**

Wyposażony w osiem złączy wyjściowych IEC 60320 C13, UPS ten ułatwia wydajną dystrybucję energii do wielu urządzeń jednocześnie. Sinusoidalny kształt fali wyjściowej zapewnia, że podłączone urządzenia otrzymują czyste i stabilne zasilanie, naśladując niezawodność sieci elektrycznej.

- **Zaawansowana zdolność adaptacji do warunków środowiskowych**

Zaprojektowany do pracy w szerokim zakresie temperatur od 0°C do 40°C i zdolny do działania w środowiskach o wilgotności od 5 do 90% RH (bez kondensacji), PowerWalker VI 2000 RLP jest zbudowany tak, aby działał niezawodnie w różnych warunkach środowiskowych.

- **Kompleksowa łączność**

Wyposażony w dwa interfejsy zdalnego zarządzania, RS-232 i USB, ten zasilacz UPS oferuje wszechstronne opcje łączności. Pozwala to na łatwą integrację z istniejącymi konfiguracjami zarządzania zasilaniem, zapewniając użytkownikom rozszerzone możliwości kontroli i monitorowania ich systemu ochrony zasilania.

Produkt:

Nazwa: POWERWALKER UPS Rack VI 2000 RLP Line-Interactive 2000VA
8X IEC C13 USB-B EPO LCD 2U

Opis:

PowerWalker VI 2000 RLP - UPS - 1800 wat - 2000 VA - 9 Ah -
RS-232, USB - złącza wyjściowe: 8 - 2U

EAN:

Reklamacje:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Wysokość (jednostek w stojaku):	2U
Zasilacz	
Zakres napięcia wejściowego:	AC 165 - 290 V
Wymagana częstotliwość:	45 - 65 Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie IEC 60320 C14
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	8 x power IEC 60320 C13
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V
Zasilanie:	1800 wat / 2000 VA
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Współczynnik mocy:	0.9
Bateria	
Ilość:	4
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Różne	
Zgodność z normami:	IP20
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5 - 90% RH (non-condensing)
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.8 cm
Głębokość:	43 cm
Wysokość:	8.8 cm
Waga:	24.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	55.6 cm
Głębokość transportowa:	55 cm
Wysokość transportowa:	23.1 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.