

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-rack-vi-2200-rle-line-interactive-2200va-4x-iec-c13-usb-b-epo-lcd-2u-p-111195.html>

POWERWALKER UPS Rack VI 2200 RLE Line-Interactive 2200VA 4X IEC C13 USB-B EPO LCD 2U



Cena brutto	1 264,81 zł
Cena netto	1 028,30 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3596225
Kod producenta	VI 2200 RLE
Kod EAN	4260074981186

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

POWERWALK VI 2200 RLE Power Walker UPS LINE-INTERACTIVE 2200VA RACK19, 4X IEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT PowerWalker VI 2200 RLE - UPS (montowany w stojaku) - AC 230 V - 1320 wat - 2200 VA - 9 Ah - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 4
4260074981186
24 miesiące

Opis:

UPS - montowany w stojaku

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złączy wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łącza danych:

Liniiowa interaktywna

AC 230 V

AC 165 - 290 V

50/60 Hz \pm 0.5Hz

45 - 55 Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C14

4 x zasilanie IEC 60320 C13

AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz

1320 wat / 2200 VA

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1

linia wychodząca

Sinusoida

Tak

Bezpiecznik

95%

2

12 V

9 Ah

1.1 min przy pełne obciążenie

7.1 min przy ładowanie do połowy

16.6 min przy 25% obciążenia

3.5 min przy 75% obciążenia

4 godziny

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Zabezpieczenie obwodu:

Wydajność:

Bateria

Ilość:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania: Rozszerzenie / połączenie Interfejsy:	RS-232, USB 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 x obsługa (RS-232) 1 x EPO (emergency power off) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x Intelligent Slot
Gniazda rozszerzeń: Różne Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody:	Zaczepty mocujące do szafy typu rack Kabel USB - zewnętrzna Kabel szeregowy - zewnętrzna Wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przed przeciążeniem
Charakterystyka:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerMaster
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.8 cm
Głębokość:	43 cm
Wysokość:	8.8 cm
Waga:	16.7 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	55.6 cm
Głębokość transportowa:	55 cm
Wysokość transportowa:	23.1 cm
Waga transportowa:	18.9 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.