

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-rack-vi-2200-rle-line-interactive-2200va-4x-iec-c13-usb-b-epo-lcd-2u-p-111195.html>

POWERWALKER UPS Rack VI 2200 RLE Line-Interactive 2200VA 4X IEC C13 USB-B EPO LCD 2U



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 1 244,35 zł |
| Cena netto | 1 011,67 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 3596225 |
| Kod producenta | VI 2200 RLE |
| Kod EAN | 4260074981186 |

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

POWERWALK VI 2200 RLE Power Walker UPS LINE-INTERACTIVE 2200VA RACK19, 4X IEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT PowerWalker VI 2200 RLE - UPS (montowany w stojaku) - AC 230 V - 1320 wat - 2200 VA - 9 Ah - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 4
4260074981186
24 miesiące

Opis:

UPS - montowany w stojaku

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złączy wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łącza danych:

Liniiowa interaktywna

AC 230 V

AC 165 - 290 V

50/60 Hz \pm 0.5Hz

45 - 55 Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C14

4 x zasilanie IEC 60320 C13

AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz

1320 wat / 2200 VA

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Sinusoida

Tak

Bezpiecznik

95%

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Zabezpieczenie obwodu:

Wydajność:

Bateria

Ilość:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas pracy (do):

2

12 V

9 Ah

1.1 min przy pełne obciążenie

7.1 min przy ładowanie do połowy

16.6 min przy 25% obciążenia

3.5 min przy 75% obciążenia

4 godziny

Czas ładowania:

Praca w sieci

| | |
|--|--|
| Interfejs do zdalnego zarządzania: Rozszerzenie / połączenie Interfejsy: | RS-232, USB 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 x obsługa (RS-232) 1 x EPO (emergency power off) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x Intelligent Slot |
| Gniazda rozszerzeń: Różne Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody: | Zaczepty mocujące do szafy typu rack Kabel USB - zewnętrzna Kabel szeregowy - zewnętrzna Wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przed przeciążeniem |
| Charakterystyka: | |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe Dołączone oprogramowanie: | PowerMaster |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 43.8 cm |
| Głębokość: | 43 cm |
| Wysokość: | 8.8 cm |
| Waga: | 16.7 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 55.6 cm |
| Głębokość transportowa: | 55 cm |
| Wysokość transportowa: | 23.1 cm |
| Waga transportowa: | 18.9 kg |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.