

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-rack-vi-2200-rle-line-interactive-2200va-4x-iec-c13-usb-b-epo-lcd-2u-p-111195.html>



POWERWALKER UPS Rack VI 2200 RLE Line-Interactive 2200VA 4X IEC C13 USB-B EPO LCD 2U

Cena brutto	1 313,89 zł
Cena netto	1 068,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3596225
Kod producenta	VI 2200 RLE
Kod EAN	4260074981186

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łącza danych:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Zabezpieczenie obwodu:

Wydajność:

Bateria

Ilość:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

Praca w sieci

POWERWALK VI 2200 RLE Power Walker UPS LINE-
INTERACTIVE 2200VA RACK19, 4X IEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT
PowerWalker VI 2200 RLE - UPS (montowany w stojaku) - AC
230 V - 1320 wat - 2200 VA - 9 Ah - RS-232, USB - złącza
wyjściowe: 4
4260074981186
24 miesiące

UPS - montowany w stojaku

Liniowa interaktywna

AC 230 V

AC 165 - 290 V

50/60 Hz $\pm$ 0.5Hz

45 - 55 Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C14

4 x zasilanie IEC 60320 C13

AC 230 V $\pm$ 10% - 50/60 Hz

1320 wat / 2200 VA

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1
linia wychodząca

Sinusoida

Tak

Bezpiecznik

95%

2

12 V

9 Ah

1.1 min przy pełne obciążenie

7.1 min przy ładowanie do połowy

16.6 min przy 25% obciążenia

3.5 min przy 75% obciążenia

4 godziny

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

RS-232, USB

1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B

1 x obsługa (RS-232)

1 x EPO (emergency power off)

1 (całkowity) / 1 (wolna) x Intelligent Slot

Gniazda rozszerzeń:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zaczepy mocujące do szafy typu rack

Kabel USB - zewnętrzna

Kabel szeregowy - zewnętrzna

Wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR),
ochrona przed przeciążeniem

Charakterystyka:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

PowerMaster

Wymiary i waga

Szerokość:

43.8 cm

Głębokość:

43 cm

Wysokość:

8.8 cm

Waga:

16.7 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

55.6 cm

Głębokość transportowa:

55 cm

Wysokość transportowa:

23.1 cm

Waga transportowa:

18.9 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.