

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-rack-vi-3000-rle-line-interactive-3000va-8x-iec-c13-usb-b-epo-lcd-2u-p-83469.html>

POWERWALKER UPS Rack VI 3000 RLE Line-Interactive 3000VA 8X IEC C13 USB-B EPO LCD 2U



Cena brutto	1 794,09 zł
Cena netto	1 458,61 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3596227
Kod producenta	VI 3000 RLE
Kod EAN	4260074981193

Opis produktu

Produkt:	POWERWALKER UPS Rack VI 3000 RLE Line-Interactive 3000VA
Nazwa:	8X IEC C13 USB-B EPO LCD 2U
Opis:	PowerWalker VI 3000 RLE - UPS (montowany w stojaku) - AC 230 V - 1800 wat - 3000 VA - 7.2 Ah - USB, RS-232 - złącza wyjściowe: 8
EAN:	4260074981193
Reklamacje:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - montowany w stojaku
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniiowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 230 V
Zakres napięcia wejściowego:	AC 165 - 290 V
Częstotliwość wyjściowa:	50/60 Hz \pm 0.5Hz
Wymagana częstotliwość:	45 - 55 Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie IEC 60320 C14
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	8 x power IEC 60320 C13
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz
Zasilanie:	1800 wat / 3000 VA
Ochrona przepięciowa łącza danych:	Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Zabezpieczenie obwodu:	Bezpiecznik
Wydajność:	95%
Bateria	
Ilość:	4
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	7.2 Ah
Czas pracy (do):	1.3 min przy pełne obciążenie 7.4 min przy ładowanie do połowy 17.8 min przy 25% obciążenia 7.4 min przy 75% obciążenia
Czas ładowania:	4 godziny
Praca w sieci	

Interfejs do zdalnego zarządzania: Rozszerzenie / połączenie Interfejsy:	USB, RS-232 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 x obsługa (RS-232) 1 x EPO (emergency power off) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x Intelligent Slot
Gniazda rozszerzeń: Różne Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody:	Zaczepty mocujące do szafy typu rack Kabel USB - zewnętrzna Kabel szeregowy - zewnętrzna Wyświetlacz LCD, ochrona przed przeciążeniem, Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Charakterystyka:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe Dołączone oprogramowanie:	PowerMaster
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.8 cm
Głębokość:	43 cm
Wysokość:	8.8 cm
Waga:	21.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	55.6 cm
Głębokość transportowa:	55 cm
Wysokość transportowa:	23.1 cm
Waga transportowa:	23.6 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.