

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-rack-vi-750-r1u-line-interactive-750va-4x-iec-c13-usb-hid-rs-232-1u-p-200709.html>

POWERWALKER UPS Rack VI 750 R1U Line-Interactive 750VA 4X IEC C13 USB-HID RS-232 1U



Cena brutto	970,97 zł
Cena netto	789,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3596194
Kod producenta	VI 750 R1U
Kod EAN	4260074980394

Opis produktu

Produkt:	
Nazwa:	POWERWALK VI 750 R1U Power Walker UPS Line-Interactive 750VA 4x IEC OUT, USB HID/RS-232, Rack 19
Opis:	PowerWalker VI 750 R1U - UPS (montowany w stojaku) - AC 165-290 V - 450 wat - 750 VA - 9 Ah - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 4 - 1U - 19"
EAN:	4260074980394
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - montowany w stojaku
Wysokość (jednostek w stojaku):	1U
Rozmiar stojaka:	19"
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 165-290 V
Częstotliwość wyjściowa:	± 0.5Hz
Wymagana częstotliwość:	45 - 55 Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie IEC 60320 C14
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	4 x zasilanie IEC 60320 C13
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V ± 10%
Zasilanie:	450 wat / 750 VA
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Współczynnik mocy:	0.6
Bateria	
Ilość:	2
Napięcie wyjściowe:	6 V
Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	0.5 min przy pełne obciążenie 4.7 min przy 75% obciążenia 10.9 min przy ładowanie do połowy 26 min przy 25% obciążenia
Czas ładowania:	5 godziny
Czas Transferu:	4 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B

Gniazda rozszerzeń:	1 x obsługa (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9)
Różne	1 x EPO (emergency power off)
Dołączone przewody:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x Intelligent Slot
Charakterystyka:	Kabel USB - zewnętrzna
	Kabel zasilający - zewnętrzna
	Odcięcie napięcia "ratunkowe", wyświetlacz LCD, ochrona przed przeciążeniem
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerMaster
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.3 cm
Głębokość:	21.6 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	8.6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	53.7 cm
Głębokość transportowa:	31.7 cm
Wysokość transportowa:	15 cm
Waga transportowa:	9.8 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.