

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vfd-600-apfc-fr-offline-600va-6x-230v-pl-p-204268.html>



POWERWALKER UPS VFD 600 APFC FR Offline 600VA 6X 230V PL

Cena brutto	352,83 zł
Cena netto	286,86 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3596027
Kod producenta	VFD 600 APFC FR
Kod EAN	4260074976212

Opis produktu

Opis

PowerWalker UPS - wsparcie dla urządzeń z aktywną korekcją współczynnika mocy (APFC) do 100% obciążenia.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Kolor:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łączy danych:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Wydajność:

Bateria

Ilość:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

Czas Transferu:

Różne

Dołączone przewody:

Charakterystyka:

POWERWALK VFD 600 APFC FR Power Walker UPS Standby/Offline 600VA 4x PL C10 (10A)+2x PL C10 OUT (Listwa)
PowerWalker VFD 600 APFC FR - UPS - AC 220/230/240 V - 300 wat - 600 VA - 5 Ah - złącza wyjściowe: 6 - czarny
4260074976212
24 miesiące

UPS - zewnętrzny
Czarny

Offline
AC 220/230/240 V
AC 170 - 280 V
50/60 Hz $\pm$ 1Hz
50/60 Hz
1 x zasilanie CEE 7/7
4 x zasilanie CEE 7/5 (UPS i przepięciowe)
2 x zasilanie CEE 7/5 (przepięcie)
AC 220/230/240 V $\pm$ 10% - 50/60 Hz
300 wat / 600 VA
Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Sinusoida
Tak
95%

1
12 V
5 Ah
2 min przy pełne obciążenie
8 min przy ładowanie do połowy
10 godziny
8 ms

Kabel zasilający - zintegrowany
Alarm dźwiękowy, wskaźniki LED, funkcja cold-start

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Gwarancja ograniczona - 2 lata

0 °C

40 °C

0 - 85% (bez skraplania)

12.5 cm

32 cm

8.6 cm

2.8 kg

15.2 cm

37.8 cm

19 cm

3.4 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.