

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vfd-800-apfc-fr-offline-800va-6x-230v-pl-p-257652.html>



POWERWALKER UPS VFD 800 APFC FR Offline 800VA 6X 230V PL

Cena brutto	501,11 zł
Cena netto	407,40 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3596029
Kod producenta	VFD 800 APFC FR
Kod EAN	4260074976229

Opis produktu

Opis

PowerWalker UPS - wsparcie dla urządzeń z aktywną korekcją współczynnika mocy (APFC) do 100% obciążenia.

Produkt:

Nazwa:

POWERWALKER UPS VFD 800 APFC FR Offline 800VA 6X 230V PL

Opis:

PowerWalker VFD 800 APFC FR - UPS - AC 220/230/240 V - 420 wat - 800 VA - 7 Ah - złącza wyjściowe: 6 - czarny
4260074976229
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Kolor:

Zasilacz

UPS - zewnętrzny
Czarny

Technologia UPS:

Offline

Napięcie wejściowe:

AC 220/230/240 V

Zakres napięcia wejściowego:

AC 170 - 280 V

Częstotliwość wyjściowa:

50/60 Hz $\pm$ 1Hz

Wymagana częstotliwość:

50/60 Hz

Złącza wejściowe:

1 x power CEE 7/7

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

4 x zasilanie CEE 7/5 (UPS i przepięciowe)

2 x zasilanie CEE 7/5 (przepięcie)

Napięcie wyjściowe:

AC 220/230/240 V $\pm$ 10% - 50/60 Hz

Zasilanie:

420 wat / 800 VA

Ochrona przepięciowa łączy danych:

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1

linia wychodząca

Kształt fali wyjściowej:

Sinusoida

Eliminowanie zakłóceń:

Tak

Wydajność:

95%

Bateria

Ilość:

1

Napięcie wyjściowe:

12 V

Pojemność:

7 Ah

Czas pracy (do):

1.5 min przy pełne obciążenie

8 min przy ładowanie do połowy

10 godziny

8 ms

Czas ładowania:

Czas Transferu:

Różne

Dołączone przewody:

Kabel zasilający - zintegrowany

Charakterystyka:

Alarm dźwiękowy, wskaźniki LED, funkcja cold-start

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Gwarancja ograniczona - 2 lata

0 °C

40 °C

0 - 85% (bez skraplania)

17 cm

33.5 cm

9.2 cm

3.6 kg

16.6 cm

40.5 cm

24.8 cm

4.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.