

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vfi-1000-at-fr-on-line-1000va-3x-230v-pl-usb-b-rs-232-lcd-tower-epo-p-229081.html>



POWERWALKER UPS VFI 1000 AT FR On-Line 1000VA 3X 230V PL USB-B RS-232 LCD Tower EPO

Cena brutto	946,10 zł
Cena netto	769,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4002259
Kod producenta	VFI 1000 AT FR
Kod EAN	4260074982480

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Szeroki zakres napięcia wejściowego w każdych warunkach
- Kompatybilność z generatorami

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Częstotliwość wyjściowa:

Margines napięcia wejściowego:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łącza danych:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Współczynnik mocy:

Bateria

Ilość:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas ładowania:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

POWERWALKER UPS VFI 1000 AT FR On-Line 1000VA 3X 230V
PL USB-B RS-232 LCD Tower EPO

PowerWalker VFI 1000 AT FR - UPS - AC 80-300 V - 900 wat -
1000 VA - 9 Ah - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 3

4260074982480

24 miesiące

UPS - zewnętrzny

On-line

AC 80-300 V

± 0.5%

+ 1% / - 1%

40 - 70 Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C14

3 x zasilanie Typ E

AC 208/220/230/240 V + 1% / - 1%

900 wat / 1000 VA

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1
linia wychodząca

Sinusoida

Tak

0.9

2

12 V

9 Ah

4 godziny

RS-232, USB

1 x obsługa (USB)

Gniazda rozszerzeń:	1 x obsługa (RS-232)
Różne	1 x EPO (emergency power off)
Charakterystyka:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzające
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	Wyświetlacz LCD, zgodność z generatorem, obsługa Human Interface Device (HID)
Dołączone oprogramowanie:	PowerMaster
Wymiary i waga	
Szerokość:	14 cm
Głębokość:	32.7 cm
Wysokość:	19.1 cm
Waga:	10.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	21.8 cm
Głębokość transportowa:	43.2 cm
Wysokość transportowa:	27.4 cm
Waga transportowa:	14.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.