

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vfi-1000-tg-on-line-1000va-tg-4x-iec-c13-usb-b-rs-232-lcd-tower-epo-p-83644.html>



POWERWALKER UPS VFI 1000 TG On-Line 1000VA TG 4X IEC C13 USB-B RS-232 LCD Tower EPO

| | |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto | 1 029,93 zł |
| Cena netto | 837,34 zł |
| Dostępność | Ostatnie sztuki |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 3596134 |
| Kod producenta | VFI 1000 TG |
| Kod EAN | 4260074978308 |

Opis produktu

Opis

PowerWalker jest profesjonalnym i wszechstronnym rozwiązaniem typu online dla szerokiego zastosowania w systemach jednofazowych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Wysoka wydajność w trybie ECO ze współczynnikiem mocy 0.9
- Port USB z funkcją Human Interface Device (HID) - nie wymaga instalacji sterowników
- Szeroki zakres napięcia wejściowego w każdych warunkach oraz kompatybilność z generatorami

Produkt:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nazwa: | POWERWALK VFI 1000 TG Power Walker UPS On-Line 1000VA, 4x IEC, USB/RS-232, Tower, EPO, LCD |
| Opis: | PowerWalker VFI 1000 TG - UPS - 900 wat - 1000 VA - 9 Ah - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 4 |
| EAN: | 4260074978308 |
| Gwarancja producenta: | 24 miesiące |
| Ogólne | |
| Rodzaj urządzenia: | UPS - zewnętrzny |
| Zasilacz | |
| Technologia UPS: | On-line |
| Zakres napięcia wejściowego: | AC 176-300 V |
| Wymagana częstotliwość: | 40 - 70 Hz |
| Złącza wejściowe: | 1 x zasilanie IEC 60320 C14 |
| Rodzaje złącz wyjściowych zasilania: | 4 x zasilanie IEC 60320 C13 |
| Napięcie wyjściowe: | AC 220/230/240 V |
| Zasilanie: | 900 wat / 1000 VA |
| Kształt fali wyjściowej: | Sinusoida |
| Wydajność: | 89% |
| Współczynnik mocy: | 0.9 |
| Bateria | |
| Ilość: | 2 |
| Napięcie wyjściowe: | 12 V |
| Pojemność: | 9 Ah |
| Czas ładowania: | 4 godziny |
| Praca w sieci | |
| Interfejs do zdalnego zarządzania: | RS-232, USB |
| Rozszerzenie / połączenie | |
| Interfejsy: | 1 x obsługa (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9) |

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

| | |
|--|--|
| Gniazda rozszerzeń: Różne | 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 x EPO (emergency power off) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x Intelligent Slot |
| Dołączone przewody: | Kabel USB - zewnętrzna Kabel zasilający - zewnętrzna 2 x kabel zasilający - zewnętrzna Wyświetlacz LCD |
| Charakterystyka: Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie: | Winpower |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 0-95% (niekondensująca) |
| Emisja dźwięku: | 50 dB |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 14.4 cm |
| Głębokość: | 35.6 cm |
| Wysokość: | 22.9 cm |
| Waga: | 9.3 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 24 cm |
| Głębokość transportowa: | 43.6 cm |
| Wysokość transportowa: | 33 cm |
| Waga transportowa: | 10.3 kg |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.