

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-1000-ms-fr-line-interactive-1000va-8x-230v-pl-usb-hid-ladowarka-p-223471.html>

## POWERWALKER UPS VI 1000 MS FR Line-Interactive 1000VA 8X 230V PL USB HID Ładowarka



Cena brutto	<b>356,65 zł</b>
Cena netto	<b>289,96 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4060314</b>
Kod producenta	<b>VI 1000 MS FR</b>
Kod EAN	<b>4260074982695</b>

### Opis produktu

Produkt:	
Nazwa:	POWERWALKER UPS VI 1000 MS FR Line-Interactive 1000VA 8X 230V PL USB HID Ładowarka
Opis:	PowerWalker VI 1000 MS FR - UPS - AC 230 V - 600 wat - 1000 VA - 9 Ah - USB - złącza wyjściowe: 8
EAN:	4260074982695
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 230 V
Zakres napięcia wejściowego:	AC 170 - 280 V
Częstotliwość wyjściowa:	± 1Hz
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie Typ E
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	8 x zasilanie Typ E
	1 x 4 pin USB Typ A - 5 V 2.1 A
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V
Zasilanie:	600 wat / 1000 VA
Ochrona przepięciowa łącza danych:	Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Klasyfikacja energetyczna:	156 dżule
Bateria	
Ilość:	1
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	0.1 min przy pełne obciążenie
	1.2 min przy ładowanie do połowy
Czas Transferu:	6 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Charakterystyka:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, bez

Oprogramowanie / Wymagania systemowe	wentylatorów, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi, obsługa Human Interface Device (HID)
Dołączone oprogramowanie:	ViewPower
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	40 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	20 cm
Głębokość:	34.5 cm
Wysokość:	10 cm
Waga:	6.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	14.6 cm
Głębokość transportowa:	42.5 cm
Wysokość transportowa:	26.9 cm
Waga transportowa:	7 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.