

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-1000-scl-line-interactive-1000va-4x-schuko-usb-b-lcd-p-217720.html>



POWERWALKER UPS VI 1000 SCL Line-Interactive 1000VA 4X Schuko USB-B LCD

Cena brutto	469,70 zł
Cena netto	381,87 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3724053
Kod producenta	VI 1000 SCL
Kod EAN	4260074982138

Opis produktu

Produkt:	POWERWALKER UPS VI 1000 SCL Line-Interactive 1000VA 4X Schuko USB-B LCD
Nazwa:	PowerWalker VI 1000 SCL - UPS - AC 162-290 V - 600 wat - 1000 VA - 7 Ah - USB - złącza wyjściowe: 4
Opis:	4260074982138 24 miesiące
EAN:	
Gwarancja producenta:	UPS - zewnętrzny
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Liniowa interaktywna
Zasilacz	AC 162-290 V
Technologia UPS:	50/60 Hz
Napięcie wejściowe:	1 x zasilanie CEE 7/7
Wymagana częstotliwość:	4 x zasilanie Typ F
Złącza wejściowe:	AC 230 V ± 10%
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	600 wat / 1000 VA
Napięcie wyjściowe:	Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Zasilanie:	
Ochrona przepięciowa łącza danych:	
Bateria	
Ilość:	2
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	7 Ah
Czas ładowania:	4 godziny
Czas Transferu:	6 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Charakterystyka:	Wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, bez wentylatorów, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi, obsługa Human Interface Device (HID)
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	ViewPower
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	40 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	13 cm
Głębokość:	32 cm
Wysokość:	18.2 cm
Waga:	8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	19.2 cm
Głębokość transportowa:	39 cm
Wysokość transportowa:	27.5 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.