

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-1000-stl-fr-line-interactive-1000va-2x-230v-pl-usb-b-p-83543.html>



## POWERWALKER UPS VI 1000 STL FR Line-Interactive 1000VA 2X 230V PL USB-B

Cena brutto	<b>349,34 zł</b>
Cena netto	<b>284,01 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3596217</b>
Kod producenta	<b>VI 1000 STL FR</b>
Kod EAN	<b>4260074980752</b>

### Opis produktu

Produkt:	POWERWALKER UPS VI 1000 STL FR Line-Interactive 1000VA
Nazwa:	2X 230V PL USB-B
Opis:	PowerWalker Basic VI 1000 STL FR - UPS - AC 162-290 V - 600 wat - 1000 VA - 9 Ah - USB - złącza wyjściowe: 2
EAN:	4260074980752
Reklamacje:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 162-290 V
Częstotliwość wyjściowa:	50/60 Hz $\pm$ 1%
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Złącza wejściowe:	1 x power CEE 7/7
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	2 x zasilanie CEE 7/5
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V $\pm$ 10% - 50/60 Hz
Zasilanie:	600 wat / 1000 VA
Ochrona przepięciowa łącza danych:	Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Wydajność:	96%
Bateria	
Ilość:	1
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Czas ładowania:	8 godziny
Czas Transferu:	4 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Charakterystyka:	Obsługa Human Interface Device (HID), funkcja cold-start, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wyświetlacz LCD
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerMaster
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.6 cm
Głębokość:	28.6 cm
Wysokość:	13.8 cm
Waga:	4.9 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	14.6 cm
Głębokość transportowa:	32.3 cm
Wysokość transportowa:	20.2 cm
Waga transportowa:	5.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.