

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-1200-sh-fr-line-interactive-1200va-2x-230v-pl-2x-iec-c13-usb-b-tower-p-301130.html>



POWERWALKER UPS VI 1200 SH FR Line-Interactive 1200VA 2X 230V PL + 2X IEC C13 USB-B Tower

Cena brutto	550,25 zł
Cena netto	447,35 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3632430
Kod producenta	VI 1200 SH FR
Kod EAN	4260074975116

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Port USB z funkcją HID
- Ochrona przepięciowa dla gniazda telefonicznego i Ethernet
- Szybkie ładowanie baterii

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Częstotliwość wyjściowa:

Margines napięcia wejściowego:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łącza danych:

Eliminowanie zakłóceń:

Wydajność:

Współczynnik mocy:

Bateria

Ilość:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

POWERWALKER UPS VI 1200 SH FR Line-Interactive 1200VA 2X
230V PL + 2X IEC C13 USB-B Tower

PowerWalker VI 1200 SH FR - UPS - AC 170-280 V - 600 wat -
1200 VA - 7 Ah - USB - złącza wyjściowe: 4
4260074975116
24 miesiące

UPS - zewnętrzny

Liniowa interaktywna

AC 170-280 V

50/60 Hz \pm 1Hz

+ 7% / - 7%

50/60 Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C14

2 x zasilanie Typ E

2 x power IEC 60320 C13

AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz

600 wat / 1200 VA

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1
linia wychodząca

Tak

95%

0.5

2

12 V

7 Ah

1.3 min przy pełne obciążenie

11 min przy ładowanie do połowy

4 godziny

Czas Transferu:	8 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Charakterystyka:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR), obsługa Human Interface Device (HID), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Winpower
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	13.9 cm
Głębokość:	36.4 cm
Wysokość:	19.5 cm
Waga:	8.6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	23 cm
Głębokość transportowa:	45.2 cm
Wysokość transportowa:	29.2 cm
Waga transportowa:	9.4 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.