

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-1500-csw-fr-line-interactive-1500va-4x-230v-pl-usb-b-2x-usb-ladowarka-p-251277.html>



POWERWALKER UPS VI 1500 CSW FR Line-Interactive 1500VA 4X 230V PL USB-B 2X USB Ładowarka

Cena brutto	933,44 zł
Cena netto	758,89 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3724048
Kod producenta	VI 1500 CSW FR
Kod EAN	4260074981858

Opis produktu

Opis

Seria PowerWalker VI CSW to najwyższej półki modele typu Line Interactive. Wbudowany AVR (Regulator Napięcia) oraz wyjście z czystą sinusoidą zapewniają stabilne i dobrej jakości napięcie wyjściowe podczas awarii sieci i wahań napięcia. Nowoczesny i elegancki design pasuje do użytku domowego i biurowego. Zastosowania produktu uwzględniają również gaming, domowe multimedia, komputery stacjonarne, NASy itp.

Dwa porty USB (2.1A) do ładowania urządzeń mobilnych dostępne z przodu pozwalają zapewnić napięcie urządzeniom peryferyjnym oraz drobnej elektronice. Dodatkowo dostęp do baterii jest możliwy z przodu urządzenia, dzięki czemu wymiana baterii jest bardzo prosta.

Produkt:

Nazwa:	POWERWALKER UPS VI 1500 CSW FR Line-Interactive 1500VA 4X 230V PL USB-B 2X USB Ładowarka
Opis:	PowerWalker VI 1500 CSW FR - UPS - AC 170-280 V - 900 wat - 1500 VA - 9 Ah - USB - złącza wyjściowe: 8
EAN:	4260074981858
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 170-280 V
Częstotliwość wyjściowa:	± 1Hz
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Złącza wejściowe:	1 x power CEE 7/7
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	4 x zasilanie CEE 7/5 - 230 V 2 x 4 pin USB Typ A 2.1 A
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V ± 10%
Zasilanie:	900 wat / 1500 VA
Ochrona przepięciowa łącza danych:	Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Wydajność:	98.4%
Współczynnik mocy:	0.6
Bateria	
Ilość:	2
Napięcie wyjściowe:	12 V

Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	3.45 min przy pełne obciążenie 10 min przy ładowanie do połowy
Czas ładowania:	6 godziny
Czas Transferu:	6 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel USB - zewnętrzna
Charakterystyka:	Wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed nadmiernym rozładowaniem, obsługa Human Interface Device (HID), automatycznie przyciemniany ekran
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	ViewPower
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	40 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.9 cm
Głębokość:	41 cm
Wysokość:	28 cm
Waga:	13.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	18.8 cm
Głębokość transportowa:	50 cm
Wysokość transportowa:	38.7 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.