

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-1500-cw-fr-line-interactive-1500va-3x-230v-pl-usb-b-rs-232-lcd-epo-p-275998.html>



POWERWALKER UPS VI 1500 CW FR Line-Interactive 1500VA 3X 230V PL USB-B RS-232 LCD EPO

Cena brutto	1 235,39 zł
Cena netto	1 004,38 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4002264
Kod producenta	VI 1500 CW FR
Kod EAN	4260074982077

Opis produktu

Opis

PowerWalker VI 1500 CW to zaawansowana seria zasilaczy UPS line-interactive z czystą falą sinusoidalną na wyjściu. W połączeniu z funkcją AVR do stabilizacji napięcia, ta seria UPS zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Zaprojektowany do użytku domowego i biurowego, UPS ten zabezpieczy również bardziej wrażliwe urządzenia IT i sieciowe, a także wysokiej klasy systemy komputerowe. Programowalne gniazda i wszechstronny wyświetlacz LCD zapewniają wysoki stopień funkcjonalności i elastyczności, które są rzadko spotykane w innych rozwiązaniach typu line-interactive.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Automatyczny regulator napięcia z czystą falą sinusoidalną na wyjściu
- W pełni automatyczna i cicha praca
- Zaawansowany wyświetlacz LCD wyświetlający obciążenie w watach i czas podtrzymania w minutach
- Inteligentne gniazdo do komunikacji SNMP, Modubs, AS400

Produkt:

Nazwa:	POWERWALKER UPS VI 1500 CW FR Line-Interactive 1500VA 3X 230V PL USB-B RS-232 LCD EPO
Opis:	PowerWalker VI 1500 CW FR - UPS - AC 162-290 V - 1050 wat - 1500 VA - 9 Ah - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 3 4260074982077 24 miesiące
EAN:	
Reklamacje:	
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 162-290 V
Częstotliwość wyjściowa:	50/60 Hz ± 1Hz
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie IEC 60320 C14
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	3 x zasilanie Typ E
Napięcie wyjściowe:	AC 208/220/230/240 V ± 1.5% - 50/60 Hz
Zasilanie:	1050 wat / 1500 VA
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Wydajność:	88% Battery mode, 96% AC mode
Współczynnik mocy:	0.7
Bateria	
Ilość:	2
Napięcie wyjściowe:	12 V

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	2.2 min przy pełne obciążenie 8.9 min przy ładowanie do połowy
Czas ładowania:	4 godziny
Czas Transferu:	2 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x USB - USB 4 pin Typ B 1 x RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)
Różne	
Charakterystyka:	Wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi, obsługa Human Interface Device (HID)
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	ViewPower
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	45 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	14.5 cm
Głębokość:	39.7 cm
Wysokość:	22 cm
Waga:	12.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	23 cm
Głębokość transportowa:	47.2 cm
Wysokość transportowa:	32.5 cm
Waga transportowa:	13.75 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.