

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-1500-scl-fr-line-interactive-1500va-4x-230v-pl-usb-b-lcd-p-273436.html>



POWERWALKER UPS VI 1500 SCL FR Line-Interactive 1500VA 4X 230V PL USB-B LCD

Cena brutto	686,22 zł
Cena netto	557,90 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4002087
Kod producenta	VI 1500 SCL FR
Kod EAN	4260074982213

Opis produktu

Opis

Seria PowerWalker VI 600-3000 SCL oferuje proste, ale skuteczne rozwiązanie dla komputerów PC i innych zastosowań domowych. Wyposażony jest w sterowany mikroprocesorem automatyczny regulator napięcia, który stabilizuje napięcie w bezpiecznym zakresie, przełączając się na tryby boost i buck. Seria oferuje wygodny panel dotykowy, który umożliwia przewijanie przydatnych monitorowanych parametrów.

Wszystkie zasilacze UPS z tej serii mogą być włączane bezpośrednio z baterii (funkcja zimnego startu), a wewnętrzne baterie mogą być ładowane w trybie czuwania. Ten model jest wyposażony w port USB z obsługą HID.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Złącze USB kompatybilne z Human Interface Device (HID) (nie wymaga dodatkowych sterowników)
- Wszechstronny wyświetlacz umożliwia łatwe monitorowanie i dostęp do stanu zasilacza UPS
- Niezawodna i ekonomiczna seria line-interactive
- Kompaktowy rozmiar i wysoka wydajność do użytku domowego

Produkt:

Nazwa:	POWERWALKER UPS VI 1500 SCL FR Line-Interactive 1500VA 4X 230V PL USB-B LCD
Opis:	PowerWalker VI 1500 SCL FR - UPS - AC 162-290 V - 900 wat - 1500 VA - 9 Ah - USB - złącza wyjściowe: 4
EAN:	4260074982213
Reklamacje:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 162-290 V
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Złącza wejściowe:	1 x power CEE 7/7
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	4 x zasilanie Typ E
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V ± 10%
Zasilanie:	900 wat / 1500 VA
Ochrona przepięciowa łącza danych:	Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Bateria	
Ilość:	2
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	1.3 min przy pełne obciążenie 6.5 min przy ładowanie do połowy
Czas ładowania:	4 godziny

Czas Transferu:	6 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Charakterystyka:	Obsługa Human Interface Device (HID), Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wyświetlacz LCD, ochrona przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi, ochrona przeciwprzeciążeniowa, wentylator chłodzący
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	ViewPower
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	40 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	13 cm
Głębokość:	32 cm
Wysokość:	18.2 cm
Waga:	10.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	19.2 cm
Głębokość transportowa:	39 cm
Wysokość transportowa:	27.5 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.