

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-2000-lcd-line-interactive-2000va-2x-schuko-2x-iec-c13-usb-b-lcd-p-217650.html>



## POWERWALKER UPS VI 2000 LCD Line-Interactive 2000VA 2X Schuko 2X IEC C13 USB-B LCD

Cena brutto	<b>883,51 zł</b>
Cena netto	<b>718,30 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3632473</b>
Kod producenta	<b>VI 2000 LCD</b>
Kod EAN	<b>4260074972795</b>

### Opis produktu

#### Opis

Seria PowerWalker VI to inteligentne, niewielkie, interaktywne urządzenia systemu zasilania awaryjnego (UPS), przeznaczone do ochrony wrażliwych urządzeń elektronicznych przed wszelkimi formami zakłóceń w dostawach prądu oraz całkowitymi awariami zasilania. Urządzenie jest wyposażone w wiele funkcji, które umożliwiają dłuższe i pewniejsze działanie całego podłączonego sprzętu. PowerWalker VI 2000 LCD wyposażono w funkcję ładowania z trybem przełączania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Zwiększenie wydajności ładowania, większa oszczędność energetyczna w porównaniu z tradycyjnym systemem zasilania awaryjnego
- Akumulator jest ładowany do 90 % tylko w 4 godziny, co skraca czas ładowania
- Zmniejszenie generowania ciepła podczas ładowania akumulatora, co powoduje wydłużenie jej żywotności
- Zwiększenie niezawodności i większe oszczędności

Produkt:

Nazwa:

POWERWALKER UPS VI 2000 LCD Line-Interactive 2000VA 2X  
Schuko 2X IEC C13 USB-B LCD

Opis:

PowerWalker VI 2000 LCD - UPS - AC 162-290 V - 1200 wat -  
2000 VA - 9 Ah - USB - złącza wyjściowe: 4

EAN:

4260074972795

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

UPS - zewnętrzny

Zasilacz

Technologia UPS:

Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe:

AC 162-290 V

Częstotliwość wyjściowa:

50/60 Hz  $\pm$  1%

Wymagana częstotliwość:

50/60 Hz

Złącza wejściowe:

1 x zasilanie IEC 60320 C14

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

2 x zasilanie Typ F

2 x zasilanie IEC 60320 C13

AC 230 V  $\pm$  10% - 50/60 Hz

Napięcie wyjściowe:

1200 wat / 2000 VA

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łącza danych:

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1  
linia wychodząca

Eliminowanie zakłóceń:

Tak

Wydajność:

95.2%

Współczynnik mocy:

0.6

Bateria

Ilość:

2

Napięcie wyjściowe:

12 V

Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	0.7 min przy pełne obciążenie 5 min przy ładowanie do połowy
Czas ładowania:	4 godziny
Czas Transferu:	6 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	ViewPower
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	40 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	14.6 cm
Głębokość:	39.7 cm
Wysokość:	20.5 cm
Waga:	12.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	23 cm
Głębokość transportowa:	49.5 cm
Wysokość transportowa:	29 cm
Waga transportowa:	13.1 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.