

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-2000-scl-fr-line-interactive-2000va-4x-230v-pl-usb-b-lcd-p-300384.html>



## POWERWALKER UPS VI 2000 SCL FR Line-Interactive 2000VA 4X 230V PL USB-B LCD

Cena brutto	<b>736,42 zł</b>
Cena netto	<b>598,72 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4002090</b>
Kod producenta	<b>VI 2000 SCL FR</b>
Kod EAN	<b>4260074982220</b>

### Opis produktu

#### Opis

PowerWalker VI 2000 oferuje proste, ale skuteczne rozwiązanie dla komputerów PC i innych zastosowań domowych. Wyposażony jest w sterowany mikroprocesorem automatyczny regulator napięcia, który stabilizuje napięcie w bezpiecznym zakresie, przełączając się na tryby boost i buck. Zasilacze UPS z tej serii mogą być włączane bezpośrednio z baterii (funkcja zimnego startu), a wewnętrzne baterie mogą być ładowane w trybie czuwania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Złącze USB kompatybilne z HID
- Wszechstronny wyświetlacz umożliwia łatwe monitorowanie i dostęp do stanu zasilacza UPS
- Niezawodny i ekonomiczny
- Kompaktowy rozmiar i wysoka wydajność do użytku domowego
- Zmniejszony wpływ na środowisko

Produkt:

Nazwa:	POWERWALKER UPS VI 2000 SCL FR Line-Interactive 2000VA 4X 230V PL USB-B LCD
Opis:	PowerWalker VI 2000 SCL FR - UPS - AC 162-290 V - 1200 wat - 2000 VA - 9 Ah - USB - złącza wyjściowe: 4
EAN:	4260074982220
Reklamacje:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniiowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 162-290 V
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Złącza wejściowe:	1 x power CEE 7/7
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	4 x zasilanie Typ E
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V ± 10%
Zasilanie:	1200 wat / 2000 VA
Ochrona przepięciowa łącza danych:	Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Bateria	
Ilość:	2
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	0.6 min przy pełne obciążenie 3.7 min przy ładowanie do połowy
Czas ładowania:	4 godziny
Czas Transferu:	6 ms

Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Charakterystyka:	Obsługa Human Interface Device (HID), Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wyświetlacz LCD, ochrona przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi, ochrona przeciwprzeciążeniowa, wentylator chłodzący
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	ViewPower
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	40 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	13 cm
Głębokość:	32 cm
Wysokość:	18.2 cm
Waga:	11 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	19.2 cm
Głębokość transportowa:	39 cm
Wysokość transportowa:	27.5 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.