

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-2200-sh-line-interactive-2200va-2x-schuko-2x-iec-c13-usb-b-p-217649.html>



POWERWALKER UPS VI 2200 SH Line-Interactive 2200VA 2X Schuko 2X IEC C13 USB-B

Cena brutto	711,27 zł
Cena netto	578,27 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3632467
Kod producenta	VI 2200 SH
Kod EAN	4260074975086

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Port USB z funkcją HID
- Ochrona przepięciowa dla gniazda telefonicznego i Ethernet
- Szybkie ładowanie baterii

Produkt:

Nazwa:

POWERWALKER UPS VI 2200 SH Line-Interactive 2200VA 2X
Schuko 2X IEC C13 USB-B

Opis:

PowerWalker VI 2200 SH - UPS - AC 170-280 V - 1200 wat -
2200 VA - 9 Ah - USB - złącza wyjściowe: 4
4260074975086
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Częstotliwość wyjściowa:

Margines napięcia wejściowego:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

UPS - zewnętrzny

Liniowa interaktywna

AC 170-280 V

50/60 Hz \pm 1Hz

+ 7% / - 7%

50/60 Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C14

2 x zasilanie Typ F

2 x zasilanie IEC 60320 C13

AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz

1200 wat / 2200 VA

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1
linia wychodząca

Tak

95%

0.55

Eliminowanie zakłóceń:

Wydajność:

Współczynnik mocy:

Bateria

Ilość:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas pracy (do):

2

12 V

9 Ah

5 min przy ładowanie do połowy

0.5 min przy pełne obciążenie

Czas ładowania:

4 godziny

Czas Transferu:

8 ms

Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Charakterystyka:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, obsługa Human Interface Device (HID)
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Winpower
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	45 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	13.9 cm
Głębokość:	36.4 cm
Wysokość:	19.5 cm
Waga:	10.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	23 cm
Głębokość transportowa:	45.2 cm
Wysokość transportowa:	29.2 cm
Waga transportowa:	11.1 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.