

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-2200-shl-fr-line-interactive-2200va-2x-230v-pl-2x-iec-c13-usb-b-lcd-p-111224.html>



POWERWALKER UPS VI 2200 SHL FR Line-Interactive 2200VA 2X 230V PL 2X IEC C13 USB-B LCD

Cena brutto	723,56 zł
Cena netto	588,26 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3596055
Kod producenta	VI 2200 SHL FR
Kod EAN	4260074976540

Opis produktu

Opis

PowerWalker oferuje kompleksową ochronę i wysoką proporcję mocy do wielkości produktu w osiągalnej cenie. Wbudowany moduł AVR (Automatyczny Regulator Napięcia) zapewnia czyste i stabilne napięcie wyjścia podczas pracy. Dodatkowo UPS komunikuje się poprzez port USB używając sterownika HID (Human Interface Device), dzięki któremu oprogramowanie może być pominięte.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Port USB z funkcją HID oraz oprogramowanie WinPower do kontroli i monitoringu
- Ochrona przepięciowa dla gniazda telefonicznego i Ethernet
- Szybkie ładowanie baterii

Produkt:

Nazwa:

POWERWALK VI 2200 SHL FR Power Walker UPS Line-Interactive 2200VA 2x 230V PL,2x IEC C13,RJ11/RJ45,USB,LCD
PowerWalker VI 2200 LCD/FR - UPS - AC 230 V - 1200 wat - 2200 VA - 9 Ah - USB - złącza wyjściowe: 4 - czarny
4260074976540
24 miesiące

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Kolor:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Margines napięcia wejściowego:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

UPS - zewnętrzny
Czarny

Liniowa interaktywna

AC 230 V

AC 170 - 280 V

± 7%

50/60 Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C14

2 x zasilanie IEC 60320 C13

2 x zasilanie CEE 7/5

AC 230 V ± 10%

1200 wat / 2200 VA

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Krokowa aproksymacja sinusoidy

95%

0.55

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łącza danych:

Kształt fali wyjściowej:

Wydajność:

Współczynnik mocy:

Bateria

Ilość:	2
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	5 min przy ładowanie do połowy 0.5 min przy pełne obciążenie
Czas ładowania:	6 godzina(y)
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel USB - zewnętrzna Kabel zasilający - zewnętrzna
Charakterystyka:	Wbudowany wentylator, alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Winpower
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	13.9 cm
Głębokość:	36.5 cm
Wysokość:	19.5 cm
Waga:	10.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	23 cm
Głębokość transportowa:	45.2 cm
Wysokość transportowa:	29.2 cm
Waga transportowa:	11.1 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.