

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-2200-stl-fr-line-interactive-2200va-4x-230v-pl-usb-b-p-112941.html>



POWERWALKER UPS VI 2200 STL FR Line-Interactive 2200VA 4X 230V PL USB-B

Cena brutto	636,90 zł
Cena netto	517,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3596223
Kod producenta	VI 2200 STL FR
Kod EAN	4260074980783

Opis produktu

Produkt:	
Nazwa:	POWERWALK VI 2200 STL FR Power Walker UPS LINE-INTERACTIVE 2200VA STL FR 4X PL 230V, RJ11/45 IN/OUT, USB
Opis:	PowerWalker Basic VI 2200 STL FR - UPS - AC 162-290 V - 1320 wat - 2200 VA - 9 Ah - USB - złącza wyjściowe: 4 4260074980783
EAN:	24 miesiące
Gwarancja producenta:	UPS - zewnętrzny
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Liniowa interaktywna
Zasilacz	AC 162-290 V
Technologia UPS:	50/60 Hz ± 1%
Napięcie wejściowe:	50/60 Hz
Częstotliwość wyjściowa:	1 x zasilanie CEE 7/7
Wymagana częstotliwość:	4 x zasilanie CEE 7/5
Złącza wejściowe:	AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	1320 wat / 2200 VA
Napięcie wyjściowe:	Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Zasilanie:	95%
Ochrona przepięciowa łącza danych:	
Wydajność:	
Bateria	2
Ilość:	12 V
Napięcie wyjściowe:	9 Ah
Pojemność:	8 godziny
Czas ładowania:	4 ms
Czas Transferu:	
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Charakterystyka:	Wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), funkcja cold-start, obsługa Human Interface Device (HID)
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerMaster
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	14.8 cm
Głębokość:	29.8 cm
Wysokość:	17.8 cm
Waga:	10.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	19.3 cm
Głębokość transportowa:	33.5 cm
Wysokość transportowa:	24.7 cm
Waga transportowa:	11.25 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.