

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-600-csw-fr-line-interactive-600va-4x-230v-pl-usb-b-2x-usb-ladowarka-p-217718.html>



POWERWALKER UPS VI 600 CSW FR Line-Interactive 600VA 4X 230V PL USB-B 2X USB Ładowarka

Cena brutto	649,80 zł
Cena netto	528,30 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3724045
Kod producenta	VI 600 CSW FR
Kod EAN	4260074981810

Opis produktu

Opis

Seria PowerWalker VI CSW to najwyższej półki modele typu Line Interactive. Wbudowany AVR (Regulator Napięcia) oraz wyjście z czystą sinusoidą zapewniają stabilne i dobrej jakości napięcie wyjściowe podczas awarii sieci i wahań napięcia. Nowoczesny i elegancki design pasuje do użytku domowego i biurowego. Zastosowania produktu uwzględniają również gaming, domowe multimedia, komputery stacjonarne, NASy itp.

Dwa porty USB (2.1A) do ładowania urządzeń mobilnych dostępne z przodu pozwalają zapewnić napięcie urządzeniom peryferyjnym oraz drobnej elektronice. Dodatkowo dostęp do baterii jest możliwy z przodu urządzenia, dzięki czemu wymiana baterii jest bardzo prosta.

Produkt:

Nazwa: POWERWALKER UPS VI 600 CSW FR Line-Interactive 600VA 4X 230V PL USB-B 2X USB Ładowarka

Opis: PowerWalker VI 600 CSW FR - UPS - AC 170-280 V - 360 wat - 600 VA - 7 Ah - USB - złącza wyjściowe: 4

EAN: 4260074981810

Gwarancja producenta: 24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia: UPS - zewnętrzny

Zasilacz

Technologia UPS: Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe: AC 170-280 V

Częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz \pm 1Hz

Wymagana częstotliwość: 50/60 Hz

Złącza wejściowe: 1 x zasilanie CEE 7/7

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania: 4 x zasilanie Typ E

Napięcie wyjściowe: AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz

Zasilanie: 360 wat / 600 VA

Ochrona przepięciowa łącza danych: Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Kształt fali wyjściowej: Sinusoida

Eliminowanie zakłóceń: Tak

Wydajność: 98.4%

Bateria

Ilość: 1

Napięcie wyjściowe: 12 V

Pojemność:	7 Ah
Czas pracy (do):	9 min przy ładowanie do połowy 2.5 min przy pełne obciążenie
Czas ładowania:	8 godziny
Czas Transferu:	10 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel USB - zewnętrzna
Charakterystyka:	Wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi, obsługa Human Interface Device (HID), automatycznie przyciemniany ekran
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	ViewPower
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	40 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.9 cm
Głębokość:	28.8 cm
Wysokość:	28 cm
Waga:	8.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	18.8 cm
Głębokość transportowa:	37.8 cm
Wysokość transportowa:	38.7 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.