

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-600-ms-fr-line-interactive-600va-8x-230v-pl-usb-hid-ladowarka-p-217791.html>



## POWERWALKER UPS VI 600 MS FR Line-Interactive 600VA 8X 230V PL USB HID Ładowarka

Cena brutto	<b>301,94 zł</b>
Cena netto	<b>245,48 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4060312</b>
Kod producenta	<b>VI 600 MS FR</b>
Kod EAN	<b>4260074982671</b>

### Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Port USB z funkcją Human Interface Device (HID) - nie wymaga instalacji sterowników
- Automatic Voltage Regulator
- USB Charging Port

Produkt:

Nazwa:

POWERWALKER UPS VI 600 MS FR Line-Interactive 600VA 8X  
230V PL USB HID Ładowarka

Opis:

PowerWalker VI 600 MS FR - UPS - AC 230 V - 360 wat - 600 VA  
- 7 Ah - USB - złącza wyjściowe: 8

EAN:

4260074982671

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

UPS - zewnętrzny

Zasilacz

Technologia UPS:

Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe:

AC 230 V

Zakres napięcia wejściowego:

AC 170 - 280 V

Częstotliwość wyjściowa:

± 1Hz

Wymagana częstotliwość:

50/60 Hz

Złącza wejściowe:

1 x zasilanie Typ E

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

8 x zasilanie Typ E

1 x 4 pin USB Typ A - 5 V 2.1 A

Napięcie wyjściowe:

AC 230 V

Zasilanie:

360 wat / 600 VA

Ochrona przepięciowa łącza danych:

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1  
linia wychodząca

Kształt fali wyjściowej:

Sinusoida

Klasyfikacja energetyczna:

156 dżule

Bateria

Ilość:

1

Napięcie wyjściowe:

12 V

Pojemność:

7 Ah

Czas pracy (do):

0.1 min przy pełne obciążenie

5.3 min przy ładowanie do połowy

Czas Transferu:

6 ms

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

USB

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Charakterystyka:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, bez wentylatorów, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi, obsługa Human Interface Device (HID)
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	ViewPower
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	40 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	20 cm
Głębokość:	34.5 cm
Wysokość:	10 cm
Waga:	4.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	14.6 cm
Głębokość transportowa:	42.5 cm
Wysokość transportowa:	26.9 cm
Waga transportowa:	4.7 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.