

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-600-sw-iec-line-interactive-600va-3x-iec-c13-usb-b-lcd-pure-sine-wave-p-307171.html>



POWERWALKER UPS VI 600 SW IEC Line-Interactive 600VA 3X IEC C13 USB-B LCD Pure Sine wave

Cena brutto	469,66 zł
Cena netto	381,84 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3632455
Kod producenta	VI 600 SW IEC
Kod EAN	4260074975512

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

POWERWALKER UPS VI 600 SW IEC Line-Interactive 600VA 3X
IEC C13 USB-B LCD Pure Sine wave
PowerWalker VI 600 SW - UPS - AC 220/230/240 V - 360 wat -
600 VA - 7 Ah - USB - złącza wyjściowe: 3 - czarny
4260074975512
24 miesiące

Opis:

UPS - zewnętrzny
Wewnętrzny
Czarny

EAN:

Reklamacje:
Ogólne

Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy baterii:
Kolor:

Zasilacz

Technologia UPS:

Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe:

AC 220/230/240 V

Zakres napięcia wejściowego:

AC 162 - 290 V

Częstotliwość wyjściowa:

50/60 Hz

Złącza wejściowe:

1 x zasilanie IEC 60320 C14

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

3 x power IEC 60320 C13

Napięcie wyjściowe:

AC 220/230/240 V ± 10% - 50/60 Hz

Zasilanie:

360 wat / 600 VA

Ochrona przepięciowa łącza danych:

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1

linia wychodząca

Sinusoida

Kształt fali wyjściowej:

Bateria

Ilość:

1

Napięcie wyjściowe:

12 V

Pojemność:

7 Ah

Czas ładowania:

4 godziny

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

USB

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

1 x zarządzanie - USB 4 pin Typ B

Różne

Dołączone przewody:

2 x kabel zasilający - zewnętrzna

Kabel USB - zewnętrzna

Alarm dźwiękowy, Automatyczna regulacja napięcia (AVR),

Charakterystyka:

Zgodność z normami:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Emisja dźwięku:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem,
funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarceniowa, LCD Timer,
zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi
RoHS

ViewPower

Gwarancja ograniczona - 2 lata

0 °C

40 °C

0-90% (niekondensująca)

40 dB

10 cm

32.8 cm

14.5 cm

5.2 kg

38.5 cm

14 cm

22.8 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.